

# Sika Separol formaleválasztó

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Felhasználási terület:</b>      | A Sika Separol oldószerben szegény, ásványi olaj bázisú formaleválasztó szer, amelynek működése kémiai-fizikai hatáson alapul. Alkalmazható nedvszívó és nem nedvszívó fa-, fém- és műanyag zsaluzatokhoz. Kifogástalan zsalufelületek esetén látszóbetonok előállítására is alkalmas. Az előregyártásban is használható.   |
| <b>Tulajdonságok, hatás:</b>       | <p>A Sika Separol formaleválasztó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>n igen jó elválasztó hatást biztosít,</li> <li>n csekély mennyiségű anyagfelhasználás szükséges,</li> <li>n nincs korróziós hatása,</li> <li>n tiszta, gyors és könnyű kizsaluzást tesz lehetővé,</li> <li>n impregnáló hatása lehetővé teszi a fa zsaluzatok ismételt használatát,</li> <li>n nem tartalmaz paraffint vagy kenőolajat, miáltal nincs foltosodás,</li> <li>n más formaleválasztókkal szemben jó tapadást biztosít festés, ragasztás és habarcs felhordása esetén egyéb előkészítő munkálatok nélkül,</li> <li>n kiszáradt állapotban időjárásálló,</li> <li>n alkalmazható az előregyártásban használt hőkezelés esetén, még erősen melegített sablonokhoz is,</li> <li>n érzéketlen a vibrálás okozta rázkódásra.</li> </ul>           |
| <b>Alkalmassági engedélyek:</b>    | n Megfelel a magyar útügyi előírásoknak (ÉME 47/2007).  |
| <b>Kiadósság:</b>                  | <p>A Sika Separol formaleválasztóból 1 liter elegendő:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>n kb. 50 m<sup>2</sup> fém zsaluzatokra,</li> <li>n kb. 22 m<sup>2</sup> fa zsaluzatokra.</li> </ul>  |
| <b>Műszaki adatok:</b>             | <p>Szín és halmazállapot: sárga olaj<br/>Hatóanyag: modifikált ásványi olaj<br/>Sűrűség (20 C°-on): 0,87 kg/dm<sup>3</sup><br/>Viszkozitás: 50 mPa s</p>  |
| <b>Felhasználási utasítás:</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>n A terméket hígítás nélkül ecsettel, hengerrel, ronggyal vagy szóró berendezéssel vigyük fel a tiszta és száraz zsaluzatra.</li> <li>n A felhordáshoz ajánljuk a Sika nagynyomású szóró berendezést, amelyet speciális, formaleválasztókhöz alkalmazható szórófejjel ellátva szállítunk.</li> <li>n A teljes felületű, egyenletes, vékony filmréteg garantálja a hibamentes betonfelületet.</li> <li>n Az előírt felhasználási mennyiséget azonban semmiképpen se lépjük túl, különben a leválasztó hatás jelentősen csökken.</li> <li>n A frissen felhordott leválasztószert az első órákban védjük meg az esőtől.</li> <li>n A használt zsalutáblákat az ismételt felhasználás előtt meg kell tisztítani.</li> <li>n Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.</li> </ul> |
| <b>Munka- és környezetvédelem:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>n Veszélyesség szerinti besorolása: nem veszélyes készítmény.</li> <li>n Szállítási osztályba sorolása szerint: normál, veszélytelen kereskedelmi áru.</li> <li>n Lehetőleg kerüljük a bőrrel, szemmel való kontaktust.</li> <li>n A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza.</li> <li>n A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.</li> </ul>   |



**Minőségbiztosítás és –ellenőrzés:**

- n A Sika Separol formaleválasztót a gyártás során szigorú saját minőségellenőrzésnek vetik alá.
- n A gyártó a minőségbiztosítási rendszert az ISO 9001 szerint működteti.

**Tárolás, szavatosság:**

- n Erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvni kell.
- n - 10 °C-ig érzéketlen a fagyra.
- n Ömlesztett szállításnál tiszta tartályt, tárolót kell használni.
- n Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan át kell keverni.
- n A megbontott csomagolást visszazárva tároljuk.
- n Eltartható bontatlan, eredeti, zárt tartályokban korlátlan ideig.

**Kiszerezés:**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Kanna:    | 27 liter bruttó=nettó |
| Hordó:    | 200 liter nettó       |
| Konténer: | 700 liter nettó       |

**Jogi tudnivalók:**

Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és végfelhasználására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általánosan elfogadott ismeretek és tapasztalatok alapján jóhiszeműen történt, feltételezve, hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és használják fel. Minden utasításunk az adott időszakra általánosan elfogadott általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékre vonatkozóan mindig a műszaki termékismertető legújabb kiadását kell figyelembe vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.

**Forgalmazza:****Sika Hungária Kft.**

H – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
 Telefon: +36 1-371 2020 Fax: +36 1-371 2022  
 info@hu.sika.com / www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI  
RENDSZERÜNK**  
 önkéntesen tanúsítva  
 rendszeres felügyelettel  
 ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI  
RENDSZERÜNK**  
 önkéntesen tanúsítva  
 rendszeres felügyelettel  
 ISO 14001 szerint

