

Sika Separol N formaleválasztó

Felhasználási terület:	A Sika Separol N oldószer tartalmú, ásványi olaj bázisú formaleválasztó szer, amely alacsony viszkozitású és így sima zsalufelületeken kis anyagfelhasználást tesz lehetővé. A Sika Separol N formaleválasztó működése kémiai-fizikai hatáson alapul. Alkalmazható nedvszívó és nem nedvszívó zsaluzatokhoz. Kifogástalan zsalufelületek esetén látszóbetonok előállítására is alkalmas. Az előregyártásban is használható.
Tulajdonságok, hatás:	<i>A Sika Separol N formaleválasztó:</i> - n igen jó elválasztó hatást biztosít, - n csekély mennyiségű anyagfelhasználás szükséges, - n alacsony viszkozitása miatt magas hatékonyság érhető el, - n nincs korróziós hatása, - n tiszta, gyors és könnyű kiszalasztást tesz lehetővé, - n alkalmazható az előregyártásban használt hőkezelés esetén, még erősen melegített sablonokhoz is + 70 °C-ig, - n érzéketlen a vibrálás okozta rázkódásra.
Alkalmassági engedélyek:	n Megfelel a magyar útügyi előírásoknak (ÉME 47/2007).
Kiadósság:	<i>A Sika Separol N formaleválasztóból 1 liter elegendő:</i> - n kb. 60 m² fém- és műanyag zsaluzatokra, - n kb. 22 m² fa zsaluzatokra.
Műszaki adatok:	Szín és halmazállapot: sárga olaj Hatóanyag: modifikált ásványi olaj Sűrűség (20 °C-on): 0,85 kg/dm ³ Viszkozitás: 35 mPa s
Felhasználási utasítás:	- n A terméket hígítás nélkül ecsettel, hengerrel, ronggyal vagy szóró berendezéssel vigyük fel a tiszta és száraz zsaluzatra. - n Leheletvékony feldolgozáshoz szóróberendezést kell használni. - n A felhordáshoz ajánljuk a Sika nagynyomású szóró berendezést, amelyet speciális, formaleválasztókhöz alkalmazható szórófejjel ellátva szállítunk. - n Ronggyal ugyancsak lehetséges a feldolgozása, eközben ügyeljünk az egyenletes felhordásra. Erősen átitatott ronggyal nem ajánlott a felhordás. - n A teljes felületű, egyenletes, vékony filmréteg garantálja a hibamentes betonfelületet. - n A frissen felhordott leválasztószert az első órákban védjük meg az esőtől. - n Látszóbetonnál ajánlott az igen vékony felhordás és adott esetben 1-2 órás szellőztetési idő. - n A használt zsalutáblákat az ismételt felhasználás előtt meg kell tisztítani. - n Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.
Munka- és környezetvédelem:	- n Veszélyesség szerinti besorolása: nem veszélyes készítmény. - n Szállítási osztályba sorolása szerint: normál, veszélytelen kereskedelmi áru. - n Lehetőleg kerüljük a bőrrel, szemmel való kontaktust. - n A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza. - n A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.




**Minőségbiztosítás
és –ellenőrzés:**

- n A Sika Separol N formaleválasztót a gyártás során szigorú saját minőségellenőrzésnek vetik alá.
- n A gyártó a minőségbiztosítási rendszert az ISO 9001 szerint működteti.

**Tárolás,
szavatosság:**

- n Erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvni kell.
- n - 20 °C-ig érzéketlen a fagyra.
- n Ömlesztett szállításkor tiszta tartályt, tárolót kell használni.
- n Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan át kell keverni.
- n A megbontott csomagolást visszazárva tároljuk.
- n Eltartható bontatlan, eredeti, zárt tartályokban legalább 12 hónapig.

Kiszerezés:

Kanna:	27 liter bruttó=nettó
Hordó:	200 liter nettó
Konténer:	700 liter nettó

Jogi tudnivalók:

Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és végfelhasználására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általánosan elfogadott ismeretek és tapasztalatok alapján jóhiszeműen történt, feltételezve, hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és használják fel. Minden utasításunk az adott időszakra általánosan elfogadott általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékre vonatkozóan mindig a műszaki termékismertető legújabb kiadását kell figyelembe vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.

Forgalmazza:

Sika Hungária Kft.
H – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: +36 1-371 2020 Fax: +36 1-371 2022
info@hu.sika.com / www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

