# ÁRJEGYZÉK
# SIKA HUNGÁRIA KFT.
## 2021. évi III. kiadás

www.sikarendeles.hu

Árjegyzékünk euró árfolyamhoz igazított árfolyam alapú sávos listaárakat tartalmaz.
Az árjegyzékben megállapított árfolyamsáv 355,00-369,99 Ft. Az aktuális árfolyamsávot
a megadott QR kódon, vagy a sika.hu weboldalunkon ellenőrizhetik.

ÉRVÉNYES: 2021. MÁJUS 10-TŐL VISSZAVONÁSIG

BUILDING TRUST

# TARTALOMJEGYZÉK


**Beton és habarcskészítési fő-és segédanyagok** ..... 6
Kötésgyorsító adalékszerek vízbetörések lezárására ..... 6
Formaleválasztók ..... 6
Utókezelőszerek ..... 6
Védő és letisztító anyagok ..... 7
Képlékenyítőszerek ..... 7
Kiöntőhabarcsok és kiöntőbetonok ..... 7

**Építési ragasztóanyagok** ..... 7
Cement alapú akna- és útjavító habarcsok, ..... 7
Műgyanta alapú általános építési ragasztóanyagok ..... 8

**Betonjavító anyagok** ..... 8
Cement kötőanyagú tapadóhidak betonjavításhoz ..... 8
Betonjavító anyagrendszerek ..... 8
Műgyanta alapú betonjavító és ragasztóanyag rendszerek ..... 9
Tömítő és vízzáró habarcsok ..... 10

**Injektáló anyagok** ..... 10

**Szénszálas szerkezetmegerősítő anyagok** ..... 11
Sika® CarboDur® szerkezetmegerősítő rendszer ..... 11
Sika® CarboShear® szerkezetmegerősítő rendszer ..... 11
SikaWrap® szerkezetmegerősítő rendszer ..... 11

**Bevonatok** ..... 12
Bevonatok különleges igénybevételre ..... 12
Általános bevonatok felületek védelmére, szigetelésére ..... 12
Időjárásálló bevonatok betonfelületek védelmére ..... 13
Impregnálószerek ..... 13
Hígító- és tisztítószerek ..... 14

**Ipari padlóbevonatok és padlóburkolatok** ..... 14
Epoxi-cement kötőanyagú kiegyenlítő és párafékező habarcsok padlófelületekhez ..... 14
Epoxigyanta alapozó és kötőanyagok ..... 14
Sima felületi megjelenésű közbenső- és fedőbevonatok, burkolatok ill. kiegészítők ..... 15
Vezetőképes, sima és struktúrált felületű bevonatok ..... 15
Poliuretángyanta-cement kötőanyagú padlóbevonatok, burkolatok ..... 16
Rugalmas padlóbevonatok és burkolatok ..... 16
Sika ComfortFloor rendszer ..... 17
Vékony rétegű, matt és selyemfényű fedőbevonatok ..... 17
Kéregerősítő termékek betonpadozatokhoz ..... 17
Utókezelőszerek kéregerősítő termékekhez ..... 17
Tapadóhidak cement alapú kiegyenlítő habarcsokhoz ..... 18
Cement alapú kiegyenlítő habarcsok padlófelületekhez ..... 18
Adalékanyagok és töltőanyagok ..... 18

**Hézagtömítés a mélyépítésben** ..... 18
Vízre duzzadó hézagtömítő anyagok ..... 18
Utólagos hézagzáró szalagok ..... 19
Vízre duzzadó és utáninjektálható szalagok ..... 19
PVC anyagú fugaszalagok ..... 19
Egyedi típusok, kialakítások, kiegészítők ..... 20
Tricomer anyagú fugaszalagok ..... 20
Sika Dilatec rendszer ..... 21

**Kittek és hézagtömítő anyagok** ..... 23
Tartósan rugalmas, egykomponensű tömítőanyagok ..... 23
Tűzgátló tömítőanyag ..... 23
Általános rugalmas ragasztó- és tömítőanyagok ..... 23
Ragasztó és szerelő PUR habok ..... 24
Alapozók, segédanyagok hézagtömítéshez ..... 24

**Burkolatragasztási anyagrendszerek** ..... 25
Homlokzat- és védőburkolat ragasztási rendszerek ..... 25
Hidegburkolat ragasztási- és szigetelési rendszerek ..... 25
Parketták és egyéb faburkolatok kiegészítéséhez használatos anyagok ..... 27
Vízszigetelés és ragasztás ..... 28

**Korrózió elleni védőbevonat rendszerek** ..... 29
Egykomponensű alapozók ..... 29
Egykomponensű fedőfestékek ..... 29
Kétkomponensű alapozók ..... 29
Kétkomponensű fedőfestékek ..... 29
Hígítók és tisztítószerek ..... 30
Tűzvédelmi bevonatrendszerek ..... 30

**Kenhető tetőszigetelési rendszerek** ..... 31
Poliuretán alapú kenhető tetőszigetelések ..... 31
Alapozók és rendszer tartozékok ..... 31
**PIR hőszigetelések** ..... 31

**Bitumenes szigetelőlemezek** ..... 31
Oxidbitumenes szigetelőlemez ..... 31
Párazáró - oxidbitumenes szigetelőlemez ..... 31
Párazáró - modifikált bitumenes szigetelőlemez ..... 31
Alsó réteg - öntapadó bitumenes szigetelőlemez ..... 32
Alsó réteg - hegeszthető bitumenes szigetelőlemez ..... 32
Bitumenes zárólemez ..... 32
Gyökérálló bitumenes szigetelőlemez ..... 32
Kiegészítő termékek ..... 32

Feldolgozó eszközök, kinyomópisztolyok ..... 33
Segédlet ..... 34
A Sika Hungária Kft. általános szerződési feltételei ..... 35

# BETŰRENDES NÉVMUTATÓ


A

Antisol ... 6
Antisol E ... 6

C

Colma-Cleaner ... 14
Csiszolófátyol ... 25

D

Dörr-Gardentop E-KV-4K ... 32

K

Kinyomópisztolyok ... 31

P

PVC belső fugaszalag (A) ... 19
PVC belső fugaszalag (D) ... 19
PVC csatlakozó elemek ... 20
PVC felületi fugaszalag (AF) ... 20
PVC felületi fugaszalag (DF) ... 20
PVC fugaszalag-rögzítő kapcsok ... 20

T

Tricomer anyagú felületi fugaszalag (DA, Edge) ... 20
Tricomer anyagú felületi fugaszalag (AA, Edge) ... 20
Tricomer anyagú (KAB) ... 21
Tricomer anyagú fugaszalag (D) ... 21
Tricomer anyagú fugaszalag (A) ... 20
Tricomer anyagú fugaszalag (DA KI / KA) ... 20
Titanol V 25 L ... 32

SIKA

Sika-4a ... 6
Sika-110HD ... 10

SIKA (A)

Sika Aktivator-205 ... 25
Sika AnchorFix-1 ... 8
Sika AnchorFix-2+ ... 8

SIKA (B)

Sika Betonlöser ... 7
SikaBit PRO OX35 -0 (GV 35) ... 31
SikaBit PRO OX45 -0 (GV 45) ... 31
SikaBit VB OX40 -0 S ... 31
SikaBit VB E35 -15 S ALU/GF ... 31
SikaBit PRO E30 -20 S GFC ... 32
SikaBit PRO E30 -20 S GF ... 32
SikaBit PRO E40 -5 S GFC ... 32
SikaBit PRO E40 -5 S ... 32
SikaBit PRO E40 -15 S ... 32
SikaBit PRO E40 -20 S ... 32
SikaBit PRO E40 -25 S ... 32
SikaBit PRO E40 -15 S GFC ... 32
SikaBit PRO E40 -20 S GFC ... 32
SikaBit PRO E40 -25 S GFC ... 32
SikaBit PRO E42 -15 MG ... 32
SikaBit PRO E42 -20 MG ... 32
SikaBit PRO E42 -25 MG ... 32
SikaBit PRO E52 -15 MG ... 32
SikaBit PRO E52 -5 MG ... 32
Sika BlackSeal-BT ... 28
Sika BlackSeal-301 ... 12
Sika Boom-182 Foam Fix ... 24
Sika Boom-582 Foam Fix ... 24
Sika Boom-187 All Seasons ... 24
Sika Boom-587 All Seasons ... 24
Sika Boom-583 Low Expansion ... 24
SikaBond-115 StrongFix ... 24
SikaBond-151 ... 27
SikaBond T-8 ... 28
SikaBond-50 Parquet ... 27
SikaBond-52 Parquet ... 27
SikaBond-54 Parquet ... 27
SikaBonding Primer ... 31

SIKA (C)

Sika Ceram-213 Extra ... 25
Sika Ceram-205 Large ... 26
Sika Ceram-225 ... 26
Sika Ceram-500 Ceralasic ... 26
Sika Ceram-663 FlexGrout ... 26
Sika Ceram EpoxyGrout ... 27
Sika Cosmetic L/-D ... 9
Sika CarboDur Lamella ... 11
Sika CarboShear L Kengyel ... 11
Sika ComfortFloor rendszer ... 17
SikaCor -146 DW ... 12
SikaCor EG-1 ... 29
SikaCor EG-4 ... 29
SikaCor EG-5 ... 29
SikaCor-6630 high-solid ... 29
SikaCor-6630 Primer ... 29
SikaCor EG Phosphat ... 29
SikaCor Steel Protect VHS Rapid ... 29
SikaCor Zinc R ... 29
SikaCryl-620 Fire ... 23
SikaCryl S ... 24

SIKA (D)

Sika Dilatec ... 22
Dörr-Gardentop E-KV-4K-wf ... 32
Dörr-Gardentop E-KV-5K wf ... 32
Sikadur-12 Grundierung ... 9
Sikadur-12 Pronto ... 9
Sikadur-30 ... 11
Sikadur-31 CF Normal ... 8, 9
Sikadur-31 AUT Normal ... 8, 9
Sikadur-31 CF Rapid ... 9
Sikadur-31 AUT Rapid ... 9
Sikadur-4 ... 9
Sikadur-4/8 ... 7
Sikadur-42 HE ... 9
Sikadur-52 Injektion Normal ... 10
Sikadur-53 ... 10
Sikadur-330 ... 11
Sikadur-501 ... 18
Sikadur-504 ... 18
Sikadur-505 ... 18
Sikadur-509 ... 18
Sikadur Combiflex SG rendszer ... 19

SIKA (E)

Sika Elastomastic TF ... 12

SIKA (F)

Sika FastFix-131 ... 7
Sika FastFix-132 ... 7
Sika FastFix-133 ... 7
Sika Ferrogard-903 ... 13
Sika Fixing Tape ... 25
Sikaflex-11 FC+ ... 23
Sikaflex-111 Stick&Seal ... 24
Sikaflex-118 ExtremeGrab ... 23
Sikaflex-290 DC PRO ... 27
Sikaflex Construction+ ... 23
Sikaflex-112 Crystal Clear ... 24
Sikaflex PRO-3 ... 23
Sikaflex Tank ... 23
Sikaflex TS Plus ... 23
Sikafloor 01 Primer ... 25
Sikafloor 02 Primer ... 25
Sikafloor-2 SynTop ... 17
Sikafloor-3 QuartzTop ... 17
Sikafloor-81 EpoCem ... 14
Sikafloor-102 Level ... 25
Sikafloor-150 ... 14
Sikafloor-151 ... 14
Sikafloor-169 ... 14
Sikafloor-221 W Conductive ... 15
Sikafloor-235 ESD ... 15
Sikafloor-262 ECF ... 15
Sikafloor-263 SL ... 15
Sikafloor-264 ... 15
Sikafloor-304 W ... 17
Sikafloor-305 W ... 17
Sikafloor-376 ... 16
Sikafloor-359 N ... 16
Sikafloor-377 ... 16
Sikafloor-378 ... 16
Sikafloor-390 ECF ... 15
Sikafloor-390 ... 16
Sikafloor-432 DecoCem ... 18
Sikafloor-2540 W ... 15
Sikafloor Garage ... 14
Sikafloor Leitset ... 15
Sikafloor Level-30 ... 18
Sikafloor PurCem rendszer ... 16
Sikafloor Colorchips 3 mm ... 18
Sikafloor CureHard-24 ... 17
Sikafloor Filler-1 ... 18
Sikafloor ProSeal-12 ... 17
Sikafloor ProSeal-13 W ... 6, 17
Sikafloor ProSeal-22 ... 17
SikaFuko Eco-1 Combi-pack ... 19
SikaFuko Swell-1 ... 19
SikaFuko VT-1 Combi-pack ... 19
Sika Furatpersely ... 8

SIKA (G)

Sikagard-62 ... 12
Sikagard-63 N ... 12
Sikagard-73 ... 13
Sikagard-177 ... 12
Sikagard-545 W Elastofill ... 13
Sikagard-550 W Elastic ... 13
Sikagard-552 W ... 13
Sikagard-675 W ElastoColor ... 13
Sikagard-680 S ... 13
Sikagard-700 S ... 13
Sikagard-703 W ... 28
Sikagard-705 L ... 13
Sikagard 720 EpoCem ... 12
SikaGrout-212 ... 7
SikaGrout-311 ... 7
SikaGrout-312 ... 7
SikaGrout-334 ... 7

SIKA (H)

Sika háttérkitöltő profil ... 24
SikaHyflex-250 Facade ... 23

SIKA (I)

Sika Igasol-101 ... 12
Sika Igolflex-101 ... 12
Sika Injection-101 RC ... 10
Sika Injection-105 RC ... 10
Sika Injection-107 ... 10
Sika Injection-201 ... 10
Sika Injection-203 ... 10
Sika Injection-304 ... 10
Sika Injection AC-20 ... 10
Sika Injektálási segédanyagok és berendezések ... 11

SIKA (L)

Sika Layer Perforált alátétlemez ... 27
Sika Level-01 Primer ... 18, 25
Sika Level 30 ... 18

Sikalastic-1 K ..... 26, 28
Sikalastic-152 ..... 26
Sikalastic-220 W ..... 28
Sikalastic-614 ..... 31
Sikalastic Metal Primer ..... 31
Sikalastic Primer PVC ..... 31
Sikalastic Primer FPO ..... 31
Sikalastic Flexistrip ..... 31

SIKA (M)

Sika Metalsheet FBV SET 120_R ..... 22
Sika Mischerschutz ..... 7
Sika MonoTop-109 Waterproofing ..... 28
Sika MonoTop-110 QuickFix ..... 9
Sika MonoTop-112 MultiUse Repair ..... 9
Sika MonoTop-120 Seal ..... 10
Sika MonoTop-4012 ..... 8
Sika MonoTop-723 N ..... 9
Sika MonoTop-1010 ..... 8, 18
Sika Multiseal ..... 12
SikaMur InjectoCream-100 ..... 10
SikaMur Injector ..... 10

SIKA (N)

Sika NB-1 ..... 6

SIKA (P)

Sika Patch-5 ..... 9
Sika Permacor-1705 ..... 30
Sika Permacor-3326 EG H ..... 12
Sika Plastocrete N ..... 7
Sika Poxicolor Primer HE NEU ..... 29
Sika Primer-210 ..... 25
Sika Primer-215 ..... 25
Sika Primer-290 DC ..... 27
Sika Primer-3 N ..... 24

SIKA (Q)

SikaQuick-506 FG ..... 8

SIKA (R)

SikaRep ..... 8
SikaRep S ..... 8
Sika Repair/Sikafloor EpoCem Modul ..... 14
Sika Reactivation Primer ..... 31
Sika Reemat Premium ..... 31
Sika Rugasol ST ..... 7

SIKA (S)

SikaScreed-20 EBB ..... 8, 18
SikaScreed HardTop-60 ..... 18
Sika SealTape S ..... 26
Sika Separol- F-100 ..... 6
Sika Separol ..... 6
Sika Separol N ..... 6
Sika Schalöl ..... 6
Sika Stellmittel T ..... 18
Sikasil-670 Fire ..... 23
Sikasil C ..... 24
Sikasil Pool ..... 23
Sikasil Universal ..... 24
Sika statikus keverőszár ..... 8
SikaSwell A-2005 ..... 18
SikaSwell A-2010 ..... 19
SikaSwell P-2507 ..... 19
SikaSwell S-2 ..... 19
SikaSwell A Plug ..... 19

SIKA (T)

Sika TR-6 ..... 6
SikaTack Panel Primer ..... 25
SikaTack Panel ..... 25
SikaTack Panel-50 ..... 25
Sikatherm PIR AL ..... 31
Sikatherm PIR GT ..... 31
Sika Thinner B ..... 30
Sika Thinner C ..... 14, 30
Sika Thinner EG ..... 30
Sika Thinner K ..... 30
Sika Thinner S ..... 30
Sika Titanol V 25 L ..... 32
Sika Tooling Agent ..... 24
SikaTop Seal-107 ..... 10, 26

SIKA (U)

Sika Unitherm Steel S Interior ..... 30
Sika Unitherm Steel W60 ..... 30
Sika Unitherm Steel W120 ..... 30
Sika Unitherm Top S ..... 30
Sika Unitherm Thinner ..... 30

SIKA (W)

SikaWrap-231C/45 ..... 11
SikaWrap-301C/60 ..... 11

# Megrendelés, logisztikai kapcsolat

## *Megrendeléseiket a következő módon tudják leadni:*

Az így beérkezett rendelések feldolgozása folyamatos és a leggyorsabb.

| | |
|---|---|
| Interneten: | www.sikarendeles.hu |
| Faxon: | +36 1 382 7344 |
| E-mailben: | rendeles@hu.sika.com |

# Beton és habarcskészítési fő- és segédanyagok

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|

## *Betonadalékszerek transzportbetonokhoz és előregyártott szerkezetekhez*

A transzportbeton készítéséhez és az előregyártási technológiákhoz alkalmazható betonadalékszerekről kérjük, érdeklődjön a Sika Hungária Kft. Beton üzletágánál.

## *Kötésgyorsító adalékszerek vízbetörések lezárására*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sika®-4a<br>Waterproofing | Kötésgyorsító adalékszer felületi előszigeteléshez a főszigetelés előtt. Cementtel történő összekeverésével egy különösen gyorsan kötő vízzáró „dugó" készíthető.<br>Szín: színtelen.<br>• a kötés 15-50 másodperc alatt bekövetkezik<br>• klorid- és oldószermentes<br>Anyagszükséglet: a cement tömegének kb. 10-20%-a. | 5 kg<br>1 kg | 2 232 Ft/kg<br>4 648 Ft/kg |

## *Formaleválasztók*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sika® Separol F-100<br>Concrete | Oldószermentes formaleválasztó és keverőgépvédő<br>Kiadósság: kb. 80 $m^2$/kg acél- és műanyag, kb. 70 $m^2$/kg felületkezelt fa,<br>kb. 30 $m^2$/kg kezeletlen fa zsaluzatokra. | 170 kg<br>20 kg | 2 915 Ft/kg<br>2 951 Ft/kg |
| Sika® TR-6<br>Concrete | Oldószermentes formaleválasztó melegített zsalufelületekhez is.<br>Kiadósság: kb. 120 $m^2$/kg acél- és műanyag, kb. 110 $m^2$/kg felületkezelt forgácslemez,<br>kb. 100 $m^2$/kg kezeletlen fa zsaluzatokra. | 190 kg<br>20 kg | 1 050 Ft/kg<br>1 371 Ft/kg |
| Sika® Separol®<br>Concrete | Általános formaleválasztó fém és fa zsaluzathoz. Szórható, bedolgozható fagypont alatt is.<br>Vibrálásálló minden zsalutáblán,<br>Kiadósság: kb. 50 $m^2$/l műanyag- és fém, kb. 22 $m^2$/l fa zsaluzatokra. | 200 liter<br>27 liter<br>sárga | 1 742 Ft/l<br>2 041 Ft/l |
| Sika® Separol® N<br>Concrete | Formaleválasztó, melegített zsalufelületekhez is. Szórható, bedolgozható fagypont alatt is.<br>Vibrálásálló minden zsalutáblán.<br>Kiadósság: kb. 60 $m^2$/l műanyag- és fém, kb. 22 $m^2$/l fa zsaluzatokra. | 200 liter<br>27 liter | 1 902 Ft/l<br>2 228 Ft/l |
| Sika® Schalöl<br>Concrete | Formaleválasztó emulzió sima és nem nedvszívó, enyhén nedvszívó, valamint struktúrált zsaluzatokhoz.<br>Kiadósság: kb. 22 $m^2$/l fa zsaluzatokra<br>kb. 50 $m^2$/l fém és műanyag zsaluzatoknál | 200 liter<br>27 liter | 1 209 Ft/l<br>1 367 Ft/l |

## *Utókezelőszerek*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sika® NB-1<br>Concrete | Oldószermentes utókezelőszer vízszintes betonfelületekhez.<br>Alkalmas a közlekedésépítés betonjaihoz, utakhoz, repülőterekhez.<br>Felhasználás: kb. 100-150 g/$m^2$. | 190 kg<br>30 kg | 741 Ft/kg<br>933 Ft/kg |
| Antisol®<br>Concrete | Párolgásvédőszer friss betonhoz. Helyettesíti a nedves homokot és a jutaszövet- vagy fóliatakarást. Kizárólag szabadban alkalmazható.<br>Felhasználás: kb. 150-200 g/$m^2$. | 170 kg<br>25 kg | 2 866 Ft/kg<br>3 170 Ft/kg |
| Antisol® E<br>Concrete | Paraffin tartalmú, párolgásvédő szer frissbetonhoz.<br>Felhasználás: kb. 150-200 g/$m^2$. | 180 kg<br>25 kg | 1 273 Ft/kg<br>1 773 Ft/kg |
| Sikafloor® ProSeal-13 W<br>Concrete | Oldószermentes akrilgyanta emulzió, amely további rétegek felhordása esetén használható utókezelőszer. Alkalmazható olyan betonokhoz, melyre utólag szervetlen (pl. cementes habarcs) vagy szerves (pl. műgyanta diszperzió) réteg kerül.<br>Felhasználás: kb. 100-150 g/$m^2$, kiadósság 6-10 $m^2$/kg. | 190 kg<br>20 kg | 1 503 Ft/kg<br>1 772 Ft/kg |



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

## *Védő és letisztító anyagok*

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|
| Sika® Betonlöser<br>Concrete | Betonoldó folyadék. Cement-, habarcs- ill. betonmaradványok eltávolítására.<br>Alkalmazás az eltávolítandó kéreg, vagy réteg vastagságától függően. | 30 kg | 2 505 Ft/kg |
| Sika® Mischerschutz<br>Concrete | Korrózióvédő anyag keverőgépek, egyéb eszközök vasrészeire.<br>Felhasználás: 1 liter kb. 20 m² felületre elegendő. | 27 liter | 1 974 Ft/l |

## *Képlékenyítőszerek*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sika® Plastocrete N<br>Concrete | Univerzálisan alkalmazható képlékenyítőszer a közepes konzisztenciájú és vízzáró betonokhoz. Alkalmazását képlékeny konzisztenciájú betonokhoz vízzáró betonokhoz ajánljuk.<br>Adagolás: 0,5% a cement tömegére vonatkoztatva.<br>Bedolgozás: keverővízbe vagy a kész betonkeverékbe adagoljuk.<br>Tárolás: fagytól és erős napsugárzástól védjük, 12 hónapig eltartható.<br>Megfelel az EN 934-2 szabvány - képlékenyítőkre vonatkozó - előírásainak. | 20 kg<br>5 kg | 629 Ft/kg<br>728 Ft/kg |

## *Kiöntőhabarcsok és kiöntőbetonok*

| | | | |
|---|---|---|---|
| SikaGrout®-311<br>Refurbishment | Egykomponensű, cementbázisú, duzzadó kiöntőhabarcs.<br>Anyagigény: kb. 1,9 kg/dm³ az űrtérfogattól függően, 3 és 10 mm között. | 25 kg | 448 Ft/kg |
| SikaGrout®-212<br>Refurbishment | Egykomponensű, cementbázisú, duzzadó kiöntőhabarcs.<br>Anyagigény: kb. 2,0 kg/dm³ az űrtérfogattól függően, 10 és 50 mm között. | 25 kg | 319 Ft/kg |
| SikaGrout®-312<br>Refurbishment | A SikaGrout®-312 egy cement bázisú, egykomponensű, csökkentett porképződésű, felhasználásra kész, duzzadó, zsugorodáskompenzált precíziós kiöntőhabarcs, 6 – 125 mm-es rétegvastagságban. | 25 kg | 401 Ft/kg |
| SikaGrout®-334<br>Refurbishment | Csökkentett környezetterhelésű kiöntőhabarcs a gyártás és az összetétel révén.<br>Egykomponensű, duzzadó cementbázisú kiöntőhabarcs, zsugorodást szabályzó mechanizmussal. Anyagigény: kb. 2,2 kg/dm³ az űrtérfogattól függően, 10 és 125 mm között. | 25 kg | 396 Ft/kg |
| Sikadur®-4/8<br>Refurbishment | Tüziszárított kvarckavics, habarcsok készítéséhez, pl. SikaGrout kiöntőhabarcsokhoz.<br>Szemcseméret: 4-8 mm. | 25 kg | 186 Ft/kg |

# Építési ragasztóanyagok

## *Cement alapú akna- és útjavító habarcsok, ragasztóanyagok, segédanyagok*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sika® FastFix-131<br>Refurbishment<br><br>40 db (1 raklap) | Polimer fugázó, felhasználható vékony (2-12mm) hézagoknál minden fajta kemény burkolatnál, gránit lapoknál, beton burkolatnál könnyű és közepes terhelés mellett.<br>Anyagigény: - térköveknél kb. 2-5 m² /20 kg, .<br>- járólapoknál kb. 10-20 m² /20 kg<br>A termék minimális rendelési mennyisége: 800 kg | 20 kg | 647 Ft/kg |
| Sika® FastFix-132<br>Refurbishment<br><br>40 db (1 raklap) | Cementbázisú, egykomponensű szárazhabarcs természetes burkoló kövek és beton térkövek ágyazó habarcsaként gyalogos és nagyforgalmú utakhoz.<br>Anyagigény: kb. 2,2 kg/dm³. A termék minimális rendelési mennyisége: 1.000 kg | 25 kg | 320 Ft/kg |
| Sika® FastFix-133<br>Refurbishment<br><br>40 db (1 raklap) | Cementbázisú, egykomponensű szárazhabarcs természetes burkoló térkövek és beton térkövek fugázó habarcsaként gyalogos és nagyforgalmú utakhoz.<br>Anyagigény: kb. 2,0 kg/dm³. A termék minimális rendelési mennyisége: 1.000 kg | 25 kg | 320 Ft/kg |
| Sika® Rugasol ST<br>Concrete | Felületi kötéskésleltető - és utókezelő szer mosott felületű betonút felületek előállításához, természetes kövek fugáinak mosott felületű kialakításához és a burkolatok könnyű visszamosásához.<br>Anyagigény: kb. 0,2 kg/m² | 30 kg | 1 841 Ft/kg |



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

## *Műgyanta alapú általános építési ragasztóanyagok*

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|
| Sikadur®-31 CF Normal<br>Refurbishment | Epoxigyanta kötőanyagú glettelhető ragasztó- és javítóanyag.<br>Anyagigény: kb. 1,9 kg habarcs 1 $dm^3$ üregtérfogathoz. | 1,2 kg<br>A+B komp. | 9 433 Ft/kg |
| Sikadur®-31 AUT Normal<br>Refurbishment | Epoxigyanta kötőanyagú glettelhető ragasztó- és javítóanyag.<br>Anyagigény: kb. 1,9 kg habarcs 1 $dm^3$ üregtérfogathoz. | 30 kg<br>6 kg<br>A+B komp. | 3 878 Ft/kg<br>5 077 Ft/kg |
| Sika® AnchorFix®-1<br>Refurbishment | Gyorsan szilárduló, kétkomponensű, metakrilát bázisú tőcsavar ragasztó.<br>Anyagigény a furatátmérő függvénye. | 300 ml-es kartus | 4 331 Ft/db |
| Sika® AnchorFix®-2+<br>Refurbishment | Magas teljesítményű gyorskötő, kétkomponensű epoxi-akrilát bázisú nagy teherbírású rögzítőelem ragasztó.<br>Anyagigény a furatátmérő függvénye. | 300 ml-es kartus | 7 196 Ft/kg |
| Sika® statikus keverőszár<br>Refurbishment | Extra keverőcsúcs a Sika AnchorFix-1 tőcsavar ragasztó újbóli felhasználásához – időjárástól, hőmérséklettől függően 3-80 percen túli alkalmazás esetén.<br>Anyagigény: szükség esetén 1-1 db. | 10 db-os csomag | 5 087 Ft/cs. |
| Sika® furatpersely<br>Refurbishment | Perforált hüvely, a Sika® AnchorFix®-1 tőcsavar ragasztó üreges falazóelemben történő felhasználásához.<br>• csökkenti a ragasztófelhasználás veszteségét<br>• gazdaságos<br>• különböző mérettel igazodik az igényekhez<br>Anyagigény: lyukanként 1-1 db. | átmérő/hossz:<br>12/50 mm.<br>16 / 85 mm<br>16 / 130 mm<br>20 / 85 mm | <br>231 Ft/db<br>251 Ft/db<br>277 Ft/db<br>291 Ft/db |

# Betonjavító anyagok

## *Cement kötőanyagú tapadóhidak betonjavításhoz*

| | | | |
|---|---|---|---|
| SikaScreed®-20 EBB<br>Flooring | Kétkomponenses epoxigyanta alapú szerkezeti ragasztóanyag és tapadóhíd a SikaScreed HardTop rendszer része. Száraz és matt nedves felületen is alkalmazható. Kiváló tapadás különböző alapfelületeken mintpl.: beton vagy más ásványi alapfelület, kő, acél, habarcs, üvegfelületek.<br>Anyagigény: az alapfelülettől függően: 0,5-0,8 kg/$m^2$ | 30 kg (A+B)<br>15 kg (A+B)<br>5 kg (A+B) | 4 385 Ft/kg<br>4 724 Ft/kg<br>9 456 Ft/kg |
| Sika® MonoTop®-1010<br>Refurbishment | Tapadóhíd és betonacél korrózióvédelmi bevonata, cementbázisú habarcs, újrahasznosított anyagokat is tartalmaz, így alacsonyabb a szénd-dioxid kibocsátása. | 25 kg | 482 Ft/kg |

## *Betonjavító anyagrendszerek*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sika® MonoTop®-4012<br>Refurbishment | A Sika MonoTop®-4012 egykomponensű, cement bázisú, szálerősített, csekély zsugorodású javítóhabarcs. Újrahasznosított anyagokat is tartalmaz, így alacsonyabb a szén-dioxid kibocsátása. | 25 kg | 383 Ft/kg |
| SikaRep®<br>Refurbishment | Egykomponensű, szálerősített, csekély zsugorodású szerkezeti javítóhabarcs.<br>MSZ EN 1504-3 szerint R4 osztály.<br>Anyagigény: 1,85 kg/$m^2$, mm-ként. | 25 kg | 305 Ft/kg |
| SikaRep®S<br>Refurbishment | Egykomponensű, szálerősített, csekély zsugorodású szerkezeti javítóhabarcs.<br>MSZ EN 1504-3 szerint R3 osztály.<br>Anyagigény: 1,80 kg/$m^2$, mm-ként. | 25 kg | 270 Ft/kg |
| SikaQuick®-506 FG<br>Refurbishment | Egykomponensű betonjavító gyorshabarcs.<br>Anyagigény: kb. 1,5-1,6 kg/$m^2$ 1 mm-es vastagságonként. | 25 kg | 577 Ft/kg |



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|
| Sika® MonoTop®-723 N<br>Refurbishment | Műanyaggal javított, egykomponensű, pórustömítő és simító cementhabarcs, 1-5 mm vastag simításhoz. MSZ EN 1504-3 szerint R3 osztály.<br>Anyagigény: kb. 1,7 kg/m² 1 mm-es vastagságonként. | 25 kg | 439 Ft/kg |
| Sika® Cosmetic -L/-D<br>Refurbishment | Egykomponensű finom javítóhabarcs helyi és felületi betonjavításhoz.<br>Anyagigény: kb. 1,6 kg/m² 1 mm-es vastagságonként. | 25 kg | 484 Ft/kg |
| Sika® MonoTop®-110 QuickFix<br>Refurbishment | Egykomponensű, rövid kötésidejű javítóhabarcs.<br>• szilárdulás percek alatt,<br>• szilárdulás után átfesthető<br>Anyagszükséglet: 1,8 kg/m²/mm.<br>Szín: betonszürke | 5 kg | 673 Ft/kg |
| Sika®MonoTop®-112 MultiUse Repair<br>Refurbishment | Egykomponensű, tixotróp javítóhabarcs kisebb javítási munkálatokhoz.<br>• kiváló bedolgozhatóság,<br>• jó tapadás általános építőipari felületen,<br>• magas nyomó-, húzó- és hajlítószilárdság,<br>• fej feletti munkálatoknál kiválóan alkalmazható<br>Anyagszükséglet: 1,8 kg/m²/mm.<br>Szín: betonszürke | 5 kg | 579 Ft/kg |
| Sika® Patch-5<br>Refurbishment | Gyorskötésű és kikeményedésű, szálerősített önthető konzisztenciájú szerkezeti javítóhabarcs padlókhoz és betonelemekhez. MSZ EN 1504-3 szerinti RH osztály<br>Anyagigény: 2,0 kg/l | 25 kg | 396 Ft/kg |

## *Műgyanta alapú betonjavító és ragasztóanyag rendszerek*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sikadur®-12 Grundierung<br>Refurbishment | Kétkomponensű, PMMA bázisú alapozó, a Sikadur-12 alapozója.<br>Anyagigény: 0,3-0,7 kg/m². | 5 kg<br>A+B komp. | 10 948 Ft/kg |
| Sikadur®-12 Pronto<br>Refurbishment | Kétkomponensű, metakrilát-műgyanta habarcs, rövid kikeményedési idővel.<br>Anyagigény: kb. 2,1 kg/liter habarcs. | 25 kg<br>A+B komp. | 2 320 Ft/kg |
| Sikadur®-31 CF Normal<br>Refurbishment | Epoxigyanta kötőanyagú glettelhető ragasztó és javítóanyag.<br>Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm³ üregtérfogathoz. | 1,2 kg<br>A+B komp. | 9 433 Ft/kg |
| Sikadur®-31 AUT Normal<br>Refurbishment | Epoxigyanta kötőanyagú glettelhető ragasztó és javítóanyag.<br>Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm³ üregtérfogathoz. | 30 kg<br>6 kg<br>A+B komp. | 3 878 Ft/kg<br>5 077 Ft/kg |
| Sikadur®-4<br>Refurbishment | Epoxigyanta alapú kétkomponenses betonjavító anyag finom, vékony felületi munkákhoz, betonszerkezetek és elemek ragasztásához és javításához. apró felületi hibák javításához, élek, sarkok lezárásához, reprofilozásához. Könnyen keverhető, egyszerűen bedolgozható tixotróp anyag, magas teljesítőképességgel.<br>Anyagigény: kb. 1,55 kg/ liter | 9 kg<br>A+B komp.<br>. | 5 912 Ft/kg |
| Sikadur®-31 CF Rapid<br>Refurbishment | A Sikadur-31 CF Normal gyorskötésű változata.<br>Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm³ üregtérfogathoz | 1,2 kg<br>A+B komp. | 10 125 Ft/kg |
| Sikadur®-31 AUT Rapid<br>Refurbishment | A Sikadur-31 AUT Normal gyorskötésű változata.<br>Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm³ üregtérfogathoz. | 30 kg<br>6 kg<br>A+B komp. | 4 530 Ft/kg<br>5 690 Ft/kg |
| Sikadur®-42 HE<br>Refurbishment | Hígfolyós, háromkomponensű, zsugorodásmentes epoxigyanta kiöntőhabarcs.<br>Anyagigény: kb. 2 kg/dm³. | 24 kg<br>A+B+C komp. | 3 431 Ft/kg |



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|

## *Tömítő és vízzáró habarcsok*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sika®-110 HD<br>Waterproofing | Cementkötésű, vízszigetelő habarcs az ivóvízellátás területére.<br>Anyagigény: 2 kg/m² mm-ként. Feldolgozható: 3 - 10 mm között. | 25 kg | 593 Ft/kg |
| SikaTop® Seal-107<br>Waterproofing<br><br>60 szett (2 raklap) | Kétkomponensű, közepesen rugalmas vízzáró készhabarcs, ragasztott kerámia burkolat alatti szigeteléshez.<br>• aknák, medencék vízzáró szigeteléseként.<br>• védőbevonatként betonszerkezeteken<br>• fürdőszobában, zuhanyozóban ragasztott burkolat alatti szigetelésként<br>• 2 rétegben, rétegenként 1,5-2 mm-es vastagságban<br>Anyagfelhasználás: kb. 1,5 kg/m²/mm, min. vastagság 2 mm. (összesen kb. 3-4 kg/m²) | 25 kg<br>A+B komp.<br>szürke | 771 Ft/kg |
| Sika MonoTop®-120 Seal<br>Waterproofing | Cementkötésű, vízszigetelő habarcs. Hasznalhato betonvédelemre vizbehatolás ellen (pozitiv es negativ viznyomás eseten is) viztartályban, úszomedenceben, fürdőszobában, földalatti épitményeknél,<br>Anyagigény: 2 kg/m² mm-ként. Feldolgozható: 3 - 10 mm között. | 25 kg | 372 Ft/kg |

# Injektáló anyagok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sikadur®-52 Injektion Normal<br>Waterproofing | Oldószermentes, hígfolyós, kétkomponensű, injektálható epoxigyanta.<br>Anyagigény: 1 kg gyanta megfelel kb. 1 liter injektálható gyantának | 30 kg<br>4 kg<br>A+B komp. | 8 371 Ft/kg<br>10 140 Ft/kg |
| Sikadur®-53<br>Refurbishment | Oldószermentes, kétkomponensű, nedves felületen tapadó, speciális töltőanyagot tartalmazó injektálható epoxigyanta, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten történő alkalmazásra.<br>Anyagigény: Egy liter űrtartalom kitöltéséhez 2 kg gyantára van szükség. | 18 kg | 6 953 Ft/kg |
| SikaMur® InjectoCream-100<br>Waterproofing | Injektálható talajnedvesség elleni szigetelés. Beinjektálás után felszívódik a nedves falban, és ott egy vízzáró réteget képez és megakadályozza a további nedvesség felszívódását.<br>Kiadósság: 33 cm vastag fal esetén 10 méter hossz szigeteléséhez 5,1 db unipac kiszerelés szükséges.<br>További anyagigényeket és technológiai információkat lásd a termék adatlapban!<br>Szín: fehér | 600 ml<br>unipac | 7 766 Ft/db |
| SikaMur® Injector<br>Waterproofing | A SikaMur®-InjectoCream-100 beinjektálásához szükséges tartozék, a 600 ml-es AVON kézi kinyomópisztoly kiegészítéseként. | 300 mm hosszú | 16 431 Ft/db |
| Sika® Injection-101 RC<br>Waterproofing | Nedvességgel és vízzel reagáló, gyorsan habosodó, alacsony viszkozitású oldószermentes poliuretán injektáló anyag repedések lezáráshoz és tömítéshez. Az anyag egy nagyon sűrű, erős, rugalmas, finom pórusú habot alkot. A reakcióidő Sika® Injection-AC 10 segédanyaggal gyorsítható.<br>Anyagigény: az aktuális feladat adottságainak függvényében változhat. | 22,5 kg | 6 710 Ft/kg |
| Sika® Injection-105 RC<br>Waterproofing | Gyorsan habosodó, alacsony viszkozitású, oldószermentes vízzel reakcióba lépő poliuretán injektáló anyag / hab mely alkalmas a szerkezetek rugalmas tömítésének, szigetelésének biztosítására.<br>Anyagigény: az aktuális feladat adottságainak függvényében változhat. | 21 kg | 7 672 Ft/kg |
| Sika® Injection-107<br>Waterproofing | Egykomponensű, rugalmas poliuretán bázisú habosodó injektáló gyanta, repedések, üregek és beton műtárgyak hézagainak állandó vízzáró tömítéséhez. | 10,6 kg | 6 973 Ft/kg |
| Sika® Injection-201<br>Waterproofing | Alacsony viszkozitású, rugalmas és oldószermentes poliuretán injektáló anyag repedések, munkahézagok tartós tömítésére, lezárására. Vízzel érintkezve egy egyenletes, zárt pórusú és vízzáró injektáló anyagot alkot. A reakcióidő Sika® Injection-AC 20 segédanyaggal gyorsítható.<br>Anyagigény: az aktuális feladat adottságainak függvényében változhat. | 20,6 kg | 6 494 Ft/kg |
| Sika® Injection-203<br>Waterproofing | Alacsony viszkozitású, rugalmas és oldószermentes poliuretán injektáló anyag repedések, munkahézagok tartós tömítésére, lezárására. A reakcióidő Sika® Injection-AC 20 segédanyaggal gyorsítható.<br>Anyagigény: az aktuális feladat adottságainak függvényében változhat. | 15,5 kg | 6 691 Ft/kg |
| Sika® Injection AC-20<br>Waterproofing | A Sika® Injection-201/-203 kötésgyorsító segédanyaga.<br>Anyagigény: az aktuális feladat adottságainak függvényében változhat. | 1 kg | 15 162 Ft/kg |
| Sika® Injection-304<br>Waterproofing | Rugalmas, nagyon alacsony viszkozitású, gyorsan gélesedő poliakril injektáló gél szerkezetek tartós felületi tömítésére háttérinjektáláshoz. Az anyag reakciójából egy szigetelő, rugalmas és szilárd gél formálódik, mely jól tapad nedves és száraz alapfelületekhez is.<br>Anyagigény: az aktuális feladat adottságainak függvényében változhat. | 22,45 kg<br>A+B+C komp. | 6 250 Ft/kg |
| Sika® Injektálási segédanyagok és berendezések | A Sika aktuális injektálócsonk és injektáló berendezés választékáról kérjük, érdeklődjön műszaki tanácsadó szolgálatunknál. | | |



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|

# Szénszálas szerkezetmegerősítő rendszerek

## *Sika® CarboDur® szerkezetmegerősítő rendszer*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sikadur®-30<br>Refurbishment | Epoxigyanta kötőanyagú ragasztóhabarcs a Sika® CarboDur® és a Sika® CarboShear® szénszálas szerkezetmegerősítő rendszerhez.<br>Anyagigény: lamella típusonként változó. | 40 kg<br>6 kg<br>A+B komp. | 5 156 Ft/kg<br>5 737 Ft/kg |
| Sika® CarboDur® Lamella<br>Refurbishment | Epoxigyanta kötőanyagba ágyazott szénszálak.<br>Sika® CarboDur® S<br>Rugalmassági-modulus (E) > 165 000 N/mm² (165 GPa) | | |
| | S 512 / 80 | méter | 11 413 Ft/m |
| | S 812 / 120 | méter | 15 878 Ft/m |
| | S 1012 / 160 | méter | 18 405 Ft/m |
| | Sika® CarboDur® M<br>Rugalmassági-modulus (E) > 210 000 N/mm² (210 GPa) | | |
| | M 514 / 90 | méter | 19 863 Ft/m |
| | M 614 / 110 | méter | 27 212 Ft/m |
| | M 1014 / 190 | méter | 34 772 Ft/m |
| | M 1214 / 230 | méter | 42 420 Ft/m |

## *Sika® CarboShear® szerkezetmegerősítő rendszer*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sika® CarboShear® L Kengyel<br>Refurbishment | Epoxigyanta kötőanyagba ágyazott szénszálak kengyel formájú változata.<br>Előkészített formában kizárólag vasbeton-, fa-, acélgerendák nyírási megerősítésére, nyírási teherbírásának növelésére. | 4/30/70 db<br>4/50/100 db<br>4/80/150 db | 42 228Ft/db<br>54 603Ft/db<br>78 002 Ft/db |

## *SikaWrap® szerkezetmegerősítő rendszer*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sikadur®-330<br>Refurbishment | Oldószermentes, kétkomponensű, epoxigyanta kötőanyagú impregnáló gyanta, SikaWrap szénszálas szövet megerősítésekhez.<br>Anyagigény: 0,7-1,2 kg/m². | 30 kg<br>5 kg<br>A+B komp. | 8 635 Ft/kg<br>10 482 Ft/kg |
| SikaWrap®-231C/45<br>Refurbishment | Ágyazatlan, egyirányú szénszálak szövetté szőtt változatban, száraz feldolgozási eljáráshoz. Alkalmazási terület: szerkezetek statikai megerősítésére, a teherbíró képesség növelésére.<br>Felületi tömeg: 230 g/m².Szakítószilárdság: 45 kN (30 cm szélességnél), 0,6% nyúlásnál. | 300 mm és 600 mm szélességű tekercsben | 16 663 Ft/m² |
| SikaWrap®-301C/60<br>Refurbishment | Ágyazatlan, egyirányú szénszálak szövetté szőtt változatban, száraz vagy nedves feldolgozási eljáráshoz. Alkalmazási terület: szerkezetek statikai megerősítésére, a teherbíró képesség növelésére. Felületi tömeg: 300 g/m².Szakítószilárdság: 60 kN (30 cm szélességnél), 0,6% nyúlásnál. | 300 mm szélességű tekercsben | 17 484 Ft/m² |



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

# Bevonatok

## *Bevonatok különleges igénybevételre*

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|
| Sikagard®-177<br>Flooring | Kétkomponensű, magas viszkozitású alapozó és lamináló epoxigyanta beton felületek és cementbázisú habarcs alapfelületekre alapozóként és üvegszövet ágyazására.<br>Anyagigény: kb. 0,40 kg/m²rétegenként | 10,5 kg<br>A+B komp. | 8 356 Ft/kg |
| Sikagard®-720 EpoCem<br>Refurbishment | Háromkomponensű, epoxi-cement bázisú javító és kiegyenlítő habarcs.<br>Anyagigény: 2 kg/m²/mm. | 21 kg<br>A+B+C komp. | 1 422 Ft/kg |
| Sika® Elastomastic TF<br>Flooring | Epoxi-poliuretángyanta kombinációs kötőanyagú bevonó anyag.<br>Anyagigény: kb. 0,80 kg/m²/mm kötőanyag (+kvarchomok) | 20 kg<br>A+B komp. | 5 919 Ft/kg |
| Sikagard®-62<br>Flooring | Oldószermentes, kétkomponensű epoxigyanta bevonat. Univerzális bevonati rétegként alkalmazható közepes és magas vegyi igénybevétel esetén. Anyagigény: 0,3-1,0 kg/m² az alaptól és a kívánt rétegvastagságtól függően.<br>Világoszöld és fehér színben a minimális rendelés 500 kg. | 5 kg<br>A+B komp.<br>világosszürke<br>fehér | <br><br>9 084 Ft/kg<br>9 084 Ft/kg |
| Sikagard®-63 N<br>Flooring | Koptatással szemben ellenálló, kétkomponensű epoxigyanta bevonó anyag, kimagasló kémiai ellenálló képességgel.Anyagigény: 0,3-1,0 kg/m² az alaptól és a kívánt rétegvastagságtól függően.<br>RAL 3009 és 6010 színben a minimális rendelés 600 kg. | 10 kg<br>A+B komp.<br>RAL 7032 | <br><br>8 900 Ft/kg |
| Sika® Permacor®-3326 EGH<br>Flooring | Oldószerszegény, kétkomponensű, epoxigyanta bázisú bevonat acél- és betonfelületekre. A bevonat mechanikusan különösen ellenálló, vegyileg terhelhető, kopás, törés és ütésálló.<br>Anyagigény: kb. 1-2 × 0,65 kg/m² | 16 kg<br>A+B komp.<br>RAL7032<br>DB601 | 6 463 Ft/kg |
| SikaCor®-146 DW<br>Flooring | Oldószermentes epoxigyanta bevonat az ivóvíz ellátás területére.<br>Anyagigény: kb. 0,60 kg/m² | 12,6 kg<br>A+B komp.<br>bézs, kék | 9 557 Ft/kg |

## *Általános bevonatok felületek védelmére, szigetelésére*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sika® BlackSeal-301<br>Waterproofing | Egykomponensű, szálerősített, oldószeres, bitumenes vízszigetelő anyag.<br>• simítóval, spatulyával feldolgozható<br>• rugalmas tulajdonságú alacsony hőmérsékleten<br>• UV-sugárzás álló, repedésáthidaló<br>Anyagfelhasználás: 1,20 kg/m²/mm<br>Szín: fekete | 5 kg | 1 637 Ft/kg |
| Sika® MultiSeal®<br>Sealing & Bonding | Öntapadó, modifikált bitumenes vízszigetelő szalag, felső oldalán színes festett vagy natúr alumínium fóliával kasírozva.<br>• UV-sugárzás álló<br>• átfesthető<br>• bitumenes anyagokkal összeegyeztetett<br>• alacsony hőmérsékleten is használható<br>• Szín: szürke, terrakotta, natúr alumínium<br>Anyagfelhasználás: szükség szerinti hosszban. | 100 mm x 3 m, szürke<br>100 mm x 10 m, szürke<br>200 mm x 10 m, szürke<br>300 mm x 10 m,szürke<br>200 mm x 10 m,terrak.<br>300 mm x 10 m,terrak.<br>50 mm x 10 m,nat.alum.<br>100 mm x 10 m,nat. alum. | 3 031 Ft/tek.<br>5 666 Ft/tek.<br>11 772 Ft/tek.<br>16 958 Ft/tek.<br>11 772 Ft/tek.<br>16 958 Ft/tek.<br>4 276 Ft/tek.<br>5 666 Ft/tek. |
| Sika® Igasol®-101<br>Waterproofing | Egykomponensű, oldószermentes, modifikált bitumen bázisú rugalmas bevonó anyag.<br>• beton és falazott szerkezetek vízszigetelésére<br>• talajpára elleni szigeteléshez<br>• 2 méteres vízoszlop magasságig szigetel<br>• nedves felületre is feldolgozható<br>Anyagszükséglet: 0,45 kg/m² (alapozás+1 réteg)<br>Szín: barnás fekete | 12 liter | 1 523 Ft/liter |
| Sika® Igolflex®-101<br>Waterproofing | Egykomponensű, vékony rétegű, oldószermentes, modifikált bitumen bázisú, polisztirollal töltött, rugalmas, vastagrétegű bevonó anyag.<br>• szerkezetek talajnedvesség elleni szigeteléséhez<br>• esztrichréteg alatt erkélyek vízszigetelésére<br>• pincéknél hőszigetelő táblák ragasztására<br>• nedves felületre is feldolgozható<br>Anyagszükséglet: összesen 4,5-6 l/m²<br>Szín: barnás fekete | 32 liter | 1 341 Ft/liter |



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|

## *Időjárásálló bevonatok betonfelületek védelmére*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sikagard®-552 W<br>Refurbishment | Vizes bázisú alapozó a Sikagard-550 W Elastic rugalmas bevonathoz.<br>Anyagigény: alaptól függően 0,20-0,25 l/m². | 10 liter | 2 523 Ft/l |
| Sikagard®-545 W Elastofill<br>Refurbishment | Akril-polimer-diszperzió kötőanyagú, rugalmas, egykomponensű kitöltő bevonat.<br>Anyagigény: 0,80-1,0 liter/m² | 15 liter | 4 598 Ft/l |
| Sikagard®-550 W Elastic<br>Refurbishment | Rugalmas réteg képzésére alkalmas bevonó anyag, repedésveszélyes betonfelületre, ásványi vakolatokra, stb. A bevonat véd a karbonátosodás ellen, és repedésáthidaló tulajdonságú.<br>Anyagigény: kb. 0,2-0,3 l/m²/réteg 2-3 rétegben. | 15 liter<br>I.színkat.<br>RAL7032<br>II.színkat.<br>III.színkat.<br>IV.színkat.<br>V.színkat. | <br>3 838 Ft/l<br><br>4 022 Ft/l<br>4 457 Ft/l<br>5 551 Ft/l<br>6 238 Ft/l |
| Sikagard®-675 W Elastocolor<br>Refurbishment | Egykomponensű, akril-sztirolakrilát diszperziós védőbevonat, betonok, habarcsok bevonására és védelmére.<br>Anyagigény: kb. 0,2-0,3 l/m²/réteg 2-3 rétegben. | 15 liter<br>I.színkat.<br>RAL7032<br>II.színkat.<br>III.színkat.<br>IV.színkat.<br>V.színkat | <br>3 609 Ft/l<br><br>4 010 Ft/l<br>4 159 Ft/l<br>4 655 Ft/l<br>5 896 Ft/l |
| Sikagard®-680 S<br>Refurbishment | Egykomponensű, metakrilát bázisú oldószeres védőbevonat, betonok, habarcsok bevonására és védelmére az agresszív légköri hatások ellen.<br>Anyagigény: transzparens: 2 × kb. 0,15 kg/m², színes: 2 × kb. 0,20 kg/m². | 30 kg<br>RAL 7032 | <br>3 590 Ft/kg |

## *Impregnálószerek*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sikagard®-73<br>Flooring | Vízben oldható, kétkomponensű, epoxibázisú impregnáló anyag. Cementkötésű felületek megszilárdítására, frissbetonok párolgásvédelmére.<br>Anyagigény: kb. 0,2-0,4 kg/m² az alap szívóképességétől függően. | 40 kg<br>4 kg<br>A+B komp. | 3 754 Ft/kg<br>4 949 Ft/kg |
| Sikagard®-703 W<br>Refurbishment | Folyékony, oldószermentes, felhasználásra kész emulzió.<br>• ásványi alapfelületek hidrofóbizálására, impregnálására<br>• csökkenti a vízfelvételt, de páraáteresztő marad<br>• csökkenti a felület szennyeződési hajlamát<br>Anyagfelhasználás: 150-350 ml/m² | 20 liter<br>5 liter<br>2 liter | 1 894 Ft/l<br>2 067 Ft/l<br>4 584 Ft/db |
| Sikagard®-700 S<br>Refurbishment | Erősen beszívódó, reaktív sziloxán impregnálószer.<br>Anyagigény: kb. 0,2-0,3 kg/m² az alap szívóképességétől függően. | 20 liter | 3 603 Ft/l |
| Sikagard®-705 L<br>Refurbishment | Alacsony viszkozitású, oldószermentes, egykomponensű, színtelen, szilán bázisú reaktív impregnálószer 99%-os hatóanyagtartalmú betonhoz és cementkötésű alapfelületekhez.<br>Anyagigény: Az alapfelület porózusságától és a kívánt behatolási mélységtől függően kb. 150 g/m2 munkamenetenként. | 18 kg | 14 048 Ft/kg |
| Sika® Ferrogard-903<br>Refurbishment | Korróziós inhibitor és vizes bázisú impregnálószer, mint megelőző korrózióvédelem a magas- és mélyépítési vasbeton szerkezeteknél.<br>Anyagigény: kb. 0,5 kg/m² | 25 kg | 3 826 Ft/kg |



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|

## *Hígító- és tisztítószerek*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sika® Thinner C<br>Flooring | Minden oldószermentes Sikagard® és Sikafloor®-sorozathoz tartozó epoxigyártmány hígításához. | 25 liter<br>10 liter<br>3 liter | 3 363 Ft/l<br>3 520 Ft/l<br>4 988 Ft/l |
| Colma® Cleaner<br>Sealing & Bonding | Munkaeszközök és edények tisztításához, különösen epoxigyanta gyártmányokhoz. | 5 liter<br>1 liter | 3 243 Ft/l<br>4 648 Ft/l |

# Ipari padlóbevonatok és padlóburkolatok

## *Epoxi-cement kötőanyagú kiegyenlítő és párafékező habarcsok padlófelületekhez*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sika® Repair/Sikafloor® EpoCem® Modul<br>Flooring | Vizes epoxi bázisú alapozó a Sikafloor®-EpoCem® rendszer alá. Mattnedves és friss beton-felületekre is használható.<br>Anyagigény: 0,2-0,3 kg/m² a felület nedvszívóképességétől függően. | 40 kg<br>4 kg<br>A+B komp. | 4 218 Ft/kg<br>5 211 Ft/kg |
| Sikafloor®-81 EpoCem<br>Flooring | Önterülő, háromkomponensű folyékony, epoxi-cement kötőanyagú habarcs.<br>Anyagigény: kb. 2,2 kg/m² milliméterenként, 1,5-3 mm vastagsághoz. | 23 kg<br>A+B+C komp. | 1 314 Ft/kg |

## *Epoxigyanta alapozó és kötőanyagok*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sikafloor®-150<br>Flooring | Párazáró, tapadásjavító, pormegkötő, felületerősítő, oldószermentes alapozó-, kiegyenlítő- és javítóanyag minden epoxi- és poliuretángyanta alatt.<br>• nagy mechanikai szilárdság,<br>• könnyű és egyszerű bedolgozhatóság,<br>• rövid várakozási idők<br>Anyagigény: 0,3-0,5 kg/m² alapfelület minőségének függvényében. | 10 kg<br>25 kg<br>A+B komp | 7 010 Ft/kg<br>5 750 Ft/kg |
| Sikafloor®-151<br>Flooring | A Sikafloor®-151 kétkomponensű, alacsony viszkozitású, univerzális, epoxigyanta, mely felhasználható epoxi alapozóként, kiegyenlítő habarcsként és habarcs esztrichként. | A+B komponens<br>30 kg | 3 604 Ft/kg |
| Sikafloor®-169<br>Flooring | Átlátszó epoxigyanta kötőanyag, színes bevonatú kvarchomokkal készített habarcsokhoz, normál, közepes és magas igénybevételre.<br>Anyagigény: kb. 0,3 kg/m² mm-ként. | 10 kg<br>A+B komp. | 7 164 Ft/kg |
| Sikafloor® Garage<br>Flooring | Alacsony VOC tartalmú, magas fedőképességű, színes epoxigyanta vékonybevonat, ásványi alapfelületre, betonra, alacsony és közepesen erős igénybevétel esetén, lakossági felhasz-nálásra is!<br>• garázsokba, tároló helyiségekbe, műhelyekbe<br>• könnyen és egyszerűen bedolgozható<br>• gyorsan kikeményedik<br>• javasolt rétegszám: alapozásként feldolgozva + 2-3 réteg fedőbevonat.<br>Anyagigény: kb. 0,2-0,3 kg/m²/réteg.<br>Elérhető színek: RAL 3009, 6021, 7032, 9002 | 6 kg<br>A+B komp<br>RAL 7032 | 6 182 Ft/kg |



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|

## *Sima felületi megjelenésű közbenső- és fedőbevonatok, burkolatok ill. kiegészítők*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sikafloor®-2540 W<br>Flooring | A Sikafloor®-2540 W egy kétkomponensű, alacsony VOC kibocsátású, színes, epoxigyanta bázisú padlóbevonat, mely csekély karbantartást igényel, könnyen tisztítható, sima és fényes. Közepes és nagy igénybevételre. Bel- és kültéri használatra. | 18 kg<br>A+B komp.<br>standard*<br>pasztell* | <br><br>4 229 Ft/kg<br>4 229 Ft/kg |
| Sikafloor®-263 SLN<br>Flooring | Oldószermentes, epoxigyanta bázisú, önterülő padlóburkolat. Alkalmas önterülő sima vagy csúszásmentes felületek képzéséhez.<br>Anyagigény: önterülő sima bevonatként a kb. 1,0 mm vastag burkolathoz kb. 1,15 kg gyanta szükséges négyzetméterenként (+0,45 kg/m² megfelelő szemeloszlású kvarchomok). | 20 kg<br>A+B komp.<br>standard*<br>RAL7032<br>RAL7035<br>pasztell*<br>élénk* | <br><br>4 245 Ft/kg<br><br><br>4 490 Ft/kg<br>5 164 Ft/kg |
| Sikafloor®-264<br>Flooring | Oldószermentes, epoxigyanta bázisú, kenhető ill. önterülő padlóburkolat. Alkalmas padlóburkolatok készítéséhez ipari csarnokokban, logisztikai és kiállítási területeken.<br>Anyagigény: pl. hengerelt vékonybevonatként 2 × 0,25-0,30 kg/m². | 30 kg<br>A+B komp.<br>standard*<br>RAL7032<br>RAL7035<br>pasztell*<br>élénk* | <br><br>4 486 Ft/kg<br><br><br>4 711 Ft/kg<br>5 324 Ft/kg |

## *Vezetőképes, sima és struktúrált felületű bevonatok*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sikafloor®-221 W Conductive<br>Flooring | Vizes bázisú, elektrosztatikusan vezetőképes, epoxigyanta réteg.<br>Anyagigény: 0,08-0,1 kg/m² | 6 kg<br>A+B komp. | 8 783 Ft/kg |
| Sikafloor®-262 ECF<br>Flooring | Esztétikus, önterülő, színes, elektrosztatikusan vezetőképes epoxigyanta padlóburkolat az iparban, a műhelyekben, raktárakban és kiállítási területeken beton és cementesztrich alapfelületre.<br>Anyagigény: 1,8-2,0 kg/m²/réteg. | 25 kg<br>A+B komp.<br>standard*<br>RAL7032<br>pasztell* | <br><br>4 696 Ft/kg<br><br>5 015 Ft/kg |
| Sikafloor®-390 ECF<br>Flooring | Kétkomponensű, színes, oldószermentes, vezetőképes, rugalmas, magas vegyi ellenálló képességű, epoxigyanta fedőbevonat. Vezetőképességet igénylő helyiségek padlóburkolataként.<br>Anyagigény: kb. 2,5 kg/m². | 25 kg<br>A+B komp.<br>standard*<br>RAL7032<br>pasztell*<br>élénk* | <br><br>5 870 Ft/kg<br><br>5 913 Ft/kg<br>6 225 Ft/kg |
| Sikafloor®-235 ESD<br>Flooring | Kétkomponensű, vezetőképes, színes, oldószermentes, epoxigyanta burkolat, mely az ESD előírások esetén alkalmazható.<br>Anyagigény: kb. 1,90-2,10 kg/m². | 25 kg<br>A+B komp.<br>standard*<br>pasztell* | <br><br>5 730 Ft/kg<br>6 105 Ft/kg |
| Sikafloor® Leitset<br>Flooring | Földelési hálózathoz csatlakozási pontok kialakítására összeállított 10 darabos egységcsomag. Anyagigény: kb. 100 m² felületenként egy földelési pont. | csomag | 66 499 Ft/csom. |

*A Standard, Pasztell és Élénk színkategóriák RAL-skála szerinti színárnyalataival, ill. árkategóriájával kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon szaktanácsadó szolgálatunkhoz.



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|

## *Poliuretángyanta-cement kötőanyagú padlóbevonatok, burkolatok*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sikafloor® PurCem rendszer<br>Flooring | Kiemelkedően vegyszerálló, hő- és hősokk-álló háromkomponensű burkolati rendszer. A vizes bázisú, poliuretángyanta és cement kötőanyagú burkolati rendszerrel az ipari burkolatkészítés minden speciális területére található megoldás: | | Kérjük érdeklődjön műszaki szaktanácsadó szolgálatunknál. |

## *Rugalmas padlóbevonatok és burkolatok*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sikafloor®-376<br>Flooring | Nagy rugalmasságú, repedésáthidaló, kétkomponensű, oldószermentes poliuretán bevonó anyag parkolóházak, garázsok, rámpák rugalmas rétegéhez.Anyagfelhasználás: a felhasználás módjától függően. | 30 kg<br>A+B komp.<br>homoksárga | 3 902 Ft/kg |
| Sikafloor®-377<br>Flooring | Szívósan rugalmas, oldószermentes, poliuretángyanta bevonat közlekedési felületek, parkolóházak, gépkocsitárolók és hidak repedésáthidaló bázisrétegének képzésére.<br>Anyagfelhasználás: kb. 1,5-1,8 kg/m² (+ kb. 6-8 kg kvarchomok beszórás) | 25 kg<br>A+B komp. | 4 099 Ft/kg |
| Sikafloor®-359 N<br>Flooring | Poliuretángyanta, UV-álló, repedésáthidaló és kopásálló színes padlóbevonat.<br>Anyagigény: kb. 0,7-0,9 kg/m². | 32,5 kg<br>A+B komp.<br>standard*<br>RAL7032<br>pasztell* | <br><br>5 360 Ft/kg<br><br>6 059 Ft/kg |
| Sikafloor®-378<br>Flooring | Robusztus, kétkomponensű, epoxigyanta fedőbevonat beszórt padlókhoz parkolóházakban és hídbevonati rendszereknél.<br>Anyagfelhasználás: kb. 0,75 kg/m². | 30 kg<br>A+B komp.<br>standard*<br>RAL7032<br>pasztell*<br>élénk* | <br><br>4 729 Ft/kg<br><br>4 968 Ft/kg<br>5 757 Ft/kg |
| Sikafloor®-390<br>Flooring | Önterülő, rugalmas, kétkomponensű, magas vegyi ellenálló képességű epoxigyanta bevonat.<br>Anyagfelhasználás: kb. 2,5 kg/m². | 25 kg<br>A+B komp.<br>standard*<br>RAL7032<br>pasztell*<br>élénk* | <br><br>4 814 Ft/kg<br><br>5 281 Ft/kg<br>5 718 Ft/kg |

*A Standard, Pasztell és Élénk színkategóriák RAL-skála szerinti színárnyalataival, ill. árkategóriájával kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon szaktanácsadó szolgálatunkhoz.



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|
| **Sika® ComfortFloor rendszer** | | | |
| Sika® ComfortFloor rendszer<br>Flooring | Kiemelkedően magas járás, lépés komfortot biztosító tartósan rugalmas padlóbevonatrendszer. Középületekbe, oktatási intézménykebe, általános sport célú felhasználásra, gumiőrleményes lemezre vagy kontakt módon felhordva. Kiváló vibráció és hangelnyelő képességgel rendelkezik.<br><br>Belső terek dekoratív, oldószermentes, igen alacsony VOC tartalmú, különlegesen rugalmas, repedésáthidaló, önterülő poliuretán bevonata.<br>Anyagigény: kb. 2,8 kg/m² a kb. 2 mm vastag bevonathoz. | | Kérjük, érdeklődjön műszaki szaktanácsadó szolgálatunknál. |
| **Vékony rétegű, matt és selyemfényű fedőbevonatok** | | | |
| Sikafloor®-304 W<br>Flooring | Kétkomponensű, vizes bázisú, transzparens, alacsony VOC-kibocsájtású matt megjelenésű poliuretángyanta fedőbevonat Sika-ComfortFloor®, és más epoxigyanta és poliuretán gyanta alapú padlórendszerekhez.<br>Anyagigény: kb. 0,13 kg/m² (sima felületen). | 7,5 kg<br>A+B komp | 10 596 Ft/kg |
| Sikafloor®-305 W<br>Flooring | Kétkomponensű, vizes bázisú, színes (RAL standard), alacsony VOC-kibocsájtású selyemfényű megjelenésű poliuretángyanta fedőbevonat Sika-ComfortFloor®, és más epoxigyanta és poliuretán gyanta alapú padlórendszerekhez.<br>Anyagigény: kb. 0,13 kg/m² (sima felületen). | 10 kg<br>A+B komp.<br>Standard* | 12 825 Ft/kg* |
| **Kéregerősítő termékek betonpadozatokhoz** | | | |
| Sikafloor®-3 QuartzTop<br>Flooring | Beszórópor közepes igénybevételű, vasbeton ipari padlókhoz. Alkalmazható áruházak, üzemek, műhelyek, bevásárlóközpontok stb. padlóiként, és minden más egyéb területre, ahol tartós és kopásálló felület szükséges.<br>Kiadósság: 5-8 m²/25 kg. | 25 kg<br>natúrszürke* | 171 Ft/kg |
| Sikafloor®-2 SynTop<br>Flooring | Szintetikus adalékanyagot tartalmazó beszóróopor magas igénybevételű, vasbeton ipari padlókhoz. Alkalmazható áruházak, bevásárlóközpontok, autógarázsok, javító műhelyek stb. padlóiként, és minden más egyéb területre, ahol tartós és kopásálló felület szükséges.<br>Kiadósság: 5 m²/25 kg. | 25 kg<br>natúrszürke* | 183 Ft/kg |
| **Utókezelőszerek kéregerősítő termékekhez** | | | |
| Sikafloor® ProSeal-13 W<br>Concrete | Akrilgyanta emulzió frissbeton felületek viaszmentes utókezelésére.<br>Felhasználás: kb. 100-150 g/m², kiadósság 5-12 m²/kg. | 190 kg<br>20 kg | 1 503 Ft/kg<br>1 772 Ft/kg |
| Sikafloor® ProSeal-12<br>Flooring | Akrilgyanta alapú felületkeményítő, póruszáró és utókezelő folyadék betonfelületekhez. Alkalmazásával csökkenthetjük a porképződést, valamint javíthatjuk a betonpadló kopásállóságát, vízzárását és esztétikai megjelenését.<br>Felhasználás: 0,1-0,2 liter/m². | 200 liter<br>15 liter | 2 205 Ft/l<br>2 444 Ft/l |
| Sikafloor® ProSeal-22<br>Flooring | Polimerdiszperzió alapú utókezelő- és póruszáró folyadék, mely alkalmas friss-beton felületek utókezelésére, póruszárására. Alkalmazása kifejezetten javasolt Sika Level-T termékcsalád elemeinek esetében.<br>Felhasználás: 0,1-0,2 liter/m². | 25 liter | 3 592 Ft/l |
| Sikafloor® CureHard-24<br>Flooring | Szódium-szilikát alapú kristályképző tömítőszer betonfelületekhez. Alkalmazásával csökkenthetjük a kész betonpadló a porképződését, valamint javíthatjuk kopásállóságát, nedvesség záró képességét és esztétikai megjelenését.<br>Felhasználás: 0,15-0,20 liter/m². | 180 kg | 1 661 Ft/kg |

*A Standard, Pasztell és Élénk színkategóriák RAL-skála szerinti színárnyalataival, ill. árkategóriájával kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon szaktanácsadó szolgálatunkhoz.

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|
| **Tapadóhidak cement alapú kiegyenlítő habarcsokhoz** | | | |
| Sika® MonoTop®-1010<br>Refurbishment | Tapadóhíd és betonacél korrózióvédelmi bevonata, cementbázisú habarcs, újrahasznosított anyagokat is tartalmaz, így alacsonyabb a szén-dioxid kibocsátása. | 25 kg | 482 Ft/kg |
| SikaScreed®-20 EBB<br>Flooring | Kétkomponenses epoxigyanta alapú szerkezeti ragasztóanyag és tapadóhíd a SikaScreed HardTop rendszer része. Száraz és matt nedves felületen is alkalmazható. Kiváló tapadás különböző alapfelületeken mintpl.: beton vagy más ásványi alapfelület, kő, acél, habarcs, üvegfelületek.<br>Anyagigény: az alapfelülettől függően: 0,5-0,8 kg/m² | 30 kg (A+B)<br>15 kg (A+B)<br>5 kg (A+B) | 4 385Ft/kg<br>4 724 Ft/kg<br>9 456 Ft/ kg |
| Sika® Level-01 Primer<br>Flooring | Ásványi alapfelületek akrilgyanta alapozó- és felületzáró anyaga a Sikafloor® Level aljzatkiegyenlítők előtti feldolgozásra.<br>Anyagigény: 0,1-0,2 kg/m², az 1:3 arányban vízzel hígított anyagból. | 25 kg<br>5 kg | 2 255 Ft/kg<br>2 534 Ft/kg |
| **Cement alapú kiegyenlítő habarcsok padlófelületekhez** | | | |
| Sikafloor®-432 DecoCem<br>Flooring | Önterülő, cementkötésű aljzatkiegyenlítő, nagy terhelésnek kitett padlókhoz. Előre adagolt porkeverék speciális cementtel, osztályozott adalékanyagokkal és kompatibilis adalékanyagokkal. Folyós, jól pumpálható önterülő esztrich. Egyszerű használatának és gyors szilárdságfejlődésének köszönhetően gyors munkavégzést tesz lehetővé.<br>Rétegvastagság: 3-30 mm.<br>Anyagigény: 1,9 kg/m²/mm. | 25 kg<br>natúrszürke | 404 Ft/kg |
| Sikafloor® Level-30<br>Flooring | Magas teherbírású, cementbázisú, gyorsan kötő önterülő ipari padló és aljzatkiegyenlítő. Alkalmazható bel- és kültérben önmagában, ill. epoxi- és poliuretángyanták alatti kiegyenlítésre is. Rétegvastagság: 4-30 mm.<br>Anyagigény: 1,8 kg/m²/mm. | 25 kg | 532 Ft/kg |
| SikaScreed® HardTop-60<br>Flooring | Magas kopásállóságú, műanyag adalékkal módosított, plasztikus bedolgozási konzisztenciájú gyors kötésű, gyorsan terhelhető és átvonható kiegyenlítő és javítóhabarcs. Összetétele zsugorodás kompenzált technológián alapszik. Rétegvastagság: 8-80 mm-ig.<br>Anyagigény: 21 kg/m²/cm. | 25 kg | 404 Ft/kg |
| **Adalékanyagok és töltőanyagok** | | | |
| Sikafloor®Filler-1<br>Flooring | Tüziszárított kvarchomok, tisztaterekben felhasználásra kerülő, magas esztétikai minőségű, alacsony emissziójú Sikafloor padlórendszerekhez. | 25 kg | 301 Ft/kg |
| Sikadur®-501<br>Flooring | Tüziszárított kvarchomok, műgyanta anyagok beszórásához, szemcsemérete 0,3-0,9 mm. | 25 kg | 181 Ft/kg |
| Sikadur®-504<br>Flooring | Tüziszárított kvarchomok, műgyanta anyagok töltéséhez, szemcsemérete 0,08-0,3 mm. | 25 kg | 181 Ft/kg |
| Sikadur®-505<br>Flooring | Tüziszárított kvarchomok, műgyanta anyagok beszórásához, szemcsemérete 0,1-0,5 mm. | 25 kg | 181 Ft/kg |
| Sikadur®-509<br>Flooring | Tüziszárított kvarchomok, műgyanta padlók beszórásához, szemcseméret 0,7-1,2 mm. | 25 kg | 181 Ft/kg |
| Sikafloor® Colorchips 3 mm<br>Flooring | Világos szürke, sötét szürke, kék, fehér, sárga és fekete színű chips, műgyantapadlók beszórásához.<br>Felhasználás: kb. 0,02-0,05 kg/m² a kívánt hatás függvényében. | 1 kg | 11 078 Ft/kg |
| Sika® Stellmittel T<br>Flooring | Tixotropizáló segédanyag epoxi és poliuretán gyantához.<br>Adagolás: 0,5-2% | 10 kg<br>1 kg | 10 538 Ft/kg<br>12 837 Ft/kg |

# Hézagtömítés a mélyépítésben

## *Vízre duzzadó hézagtömítő anyagok*

| | | | |
|---|---|---|---|
| SikaSwell® A-2005<br>Waterpfoofing | Téglalap keresztmetszetű, tömör tömítőprofil, munkahézagok vízzárására.<br>Méret: 20 mm széles, 5 mm magas.<br>Rögzítés mint SikaSwell P-nél. | 20 méter | 1 950 Ft/fm |

* Kéregerősítő termékeink elérhetők natúrszürke, világosszürke, fekete, szilva, téglavörös, sárga, chamoa, zöld és kék színekben. A színek árai után kérjük, érdeklődjön műszaki tanácsadó szolgálatunknál.



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|
| SikaSwell® A-2010<br>Waterpfoofing | Téglalap keresztmetszetű, tömör tömítőprofil, munkahézagok vízzárására. Méret: 20 mm széles, 10 mm magas.<br>Rögzítés mint SikaSwell P-nél. | 10 méter | 2 888 Ft/fm |
| SikaSwell® P-2507<br>Waterpfoofing | Késleltető filmbevonattal, trapéz keresztmetszetű légkamrás kialakítású tömítőprofil vízre duzzadó bevonattal, munkahézagok tömítésére.<br>rögzítés: sima, száraz felület: Sikaflex-11 FC+: 60 ml/m<br>sima, nedves felület: SikaSwell S-2: 60 ml/m<br>durva, nedves felület:Sikadur-31 CF/AUT: 0,12-0,24 kg/m | 10 méter | 3 467 Ft/fm |
| SikaSwell® S-2<br>Waterpfoofing | Pisztollyal kinyomható, vízre duzzadó, egykomponensű, poliuretán kötőanyagú kitt, munkahézagok vízzáró tömítéséhez.<br>Anyagigény: 1 db kartusból kb. 3-4 m hosszú munkahézag tömítés készíthető. | 300 ml kartus | 5 220 Ft/db |
| SikaSwell® A Plug<br>Waterpfoofing | Vízre duzzadó dugó, mely az ankerszárak által kialakított lyukak, hézagok vízzáró lezárására, tömítésére alkalmas. Több cikluson keresztül képes a duzzadásra. | db | 608 Ft/db |

## *Utólagos hézagzáró szalagok*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sikadur® Combiflex® SG rendszer<br>Waterpfoofing | A rendszer rugalmas, modifikált poliolefin (FPO) anyagú szalagból és a hozzá tartozó Sikadur®-31 CF/AUT Normal/-Rapid műgyanta ragasztóból áll. Ivóvizes közegben is alkalmazható. A szalag felületét nem kell előkezelni.<br><br>A típus nevében lévő első szám a szalag vastagságát jelzi tizedmilliméterben, a második szám a szélességet milliméterben. | 25 méter /tekercs<br>SG-10 M 100<br>SG-10 M 150<br>SG-10 M 200<br>SG-20 M 150<br>SG-20 M 200<br>SG-20 M 250<br>SG-20 M 300 | <br>2 112 Ft/m<br>3 072 Ft/m<br>4 101 Ft/m<br>4 321 Ft/m<br>6 743 Ft/m<br>7 079 Ft/m<br>9 561 Ft/m |

## *Vízre duzzadó és utáninjektálható szalagok*

| | | | |
|---|---|---|---|
| SikaFuko® Eco-1 Combipack<br>Waterpfoofing | Utólagosan injektálható perforált tömlő munkahézagok tömítésére.<br>Csomag tartalma: 200 m SikaFuco® Eco 1 cső, 10 m zöld PVC-tömlő (betöltő), 10 m fehér PVC-tömlő (kiömlő), 4 m hőre zsugorodó csatlakozó, 2 m csatlakozó elem, 50 db véglezáró dugó, 1 kanna gyorsragasztó, 1 tekercs ragasztószalag, 800 db rögzítőelem). | 200 fm-es csomag | 285 755 Ft/csomag |
| SikaFuko® VT-1 Combipack<br>Waterpfoofing | Többször injektálható tömlő munkahézagok tömítésére, beépített szeleppel.<br>Csomag tartalma: 200 m SikaFuco® VT 1 cső, 10 m zöld PVC-tömlő (betöltő), 10 m fehér PVC-tömlő (kiömlő), 4 m hőre zsugorodó csatlakozó, 2 m csatlakozó cső, 50 db véglezáró dugó, 1 kanna gyorsragasztó, 1 tekercs ragasztószalag, 800 db rögzítőelem). | 200 fm-es csomag | 566 124 Ft/csomag |
| SikaFuko® Swell-1 (Sika® Injectoflex Swell System HP)<br>Waterpfoofing | Háromszög keresztmetszetű, üreges neoprén profil, duzzadó felületi elemekkel, kettős hatásmechanizmussal. Utólagosan injektálható. Ragasztás: Sikaflex® 11-FC, Sikadur®-31 CF Normal/-Rapid, SikaSwell® S-2<br>Csomag tartalma: 40 m Injektoflex cső, 6 db injektálócsonk-pár, 6 db sarokcsonk, 200 db frissbeton-rögzítőelem. | 40 fm-es csomag | 344 739 Ft/csomag |

## *PVC anyagú fugaszalagok*

PVC alapanyagú, meleg levegős hegesztéssel folytonosítható, kiváló ellenállóképességű és tartósságú munka- és dilatációshézag záró szalagok.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PVC anyagú belső fugaszalag munkahézagok képzéséhez<br>Waterpfoofing | Sika Waterbar A-19 fugaszalag<br>Sika Waterbar A-24 fugaszalag<br>Sika Waterbar A-32 fugaszalag |  | 30 fm<br>30 fm<br>15 fm | 2 826 Ft/m<br>3 087 Ft/m<br>5 256 Ft/m |
| PVC anyagú belső fugaszalag mozgási hézagok képzéséhez<br>Waterpfoofing | Sika Waterbar D-19 fugaszalag<br>Sika Waterbar D-24 fugaszalag<br>Sika Waterbar D-32 fugaszalag |  | 15 fm<br>15 fm<br>15 fm | 3 856 Ft/m<br>4 913 Ft/m<br>6 186 Ft/m |



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

| Termék megnevezése | A termék leírása | | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|---|
| PVC anyagú felületi fugaszalag munkahézagok képzéséhez<br>Waterpfoofing | Sika Waterbar AF-24 fugaszalag<br>Sika Waterbar AF-32 fugaszalag |  | 15 fm<br>15 fm | 4 828 Ft/m<br>6 188 Ft/m |
| PVC anyagú felületi fugaszalag mozgási hézagok képzéséhez<br>Waterpfoofing | Sika Waterbar DF-24 fugaszalag<br>Sika Waterbar DF-32 fugaszalag |  | 15 fm<br>15 fm | 5 577 Ft/m<br>8 177 Ft/m |

## *Egyedi típusok, kialakítások, kiegészítők*

| | | | |
|---|---|---|---|
| PVC fugaszalag-rögzítő kapcsok<br>(Clips for waterbar)<br>Waterpfoofing | A Sika® fugaszalagok rögzítését minden esetben fugaszalag-rögzítő kapcsokkal kell megoldani. | db | 222 Ft/db |
| PVC csatlakozó elemek<br>Waterpfoofing | A fugaszalag csatlakozások előre elkészített változatai és árai felől kérjük, érdeklődjön műszaki szaktanácsadó szolgálatunknál. | | |

## *Tricomer anyagú fugaszalagok*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tricomer anyagú fugaszalag belső munkahézag tömítések kialakításához<br>Waterpfoofing | PVC és NBR kombinációs alapanyagú, meleglevegős hegesztéssel folytonosítható, különlegesen magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú, kibővített elemválasztékú munkahézag szalagok.<br>Sika Waterbar A 240 Tricomer<br>Sika Waterbar A 320 Tricomer |  | 25 fm/tekercs | 5 506 Ft/m<br>8 984 Ft/m |
| Tricomer anyagú felületi fugaszalag munkahézag képzéséhez<br>Waterpfoofing | PVC és NBR kombinációs alapanyagú, meleglevegős hegesztéssel folytonosítható, különlegesen magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú, kibővített elemválasztékú munkahézag szalagok.<br>Sika Waterbar AA 240/25 Tricomer<br>Sika Waterbar AA 240/30 Tricomer<br>Sika Waterbar AA 320/25 Tricomer<br>Sika Waterbar AA 320/35 Tricomer |  | 25 fm/tekercs | 8 457 Ft/m<br>10 481 Ft/m<br>12 561 Ft/m<br>18 953 Ft/m |
| Tricomer anyagú felületi fugaszalag munkahézag képzések sarokkialakításához<br>Waterpfoofing | PVC és NBR kombinációs alapanyagú, meleglevegős hegesztéssel folytonosítható, különlegesen magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú, kibővített elemválasztékú munkahézag szalagok.<br>Sika Waterbar AA 240 Edge A Tricomer<br>Sika Waterbar AA 320 Edge A Tricomer |  | 25 fm/tekercs | 7 561 Ft/m<br>10 877 Ft/m |
| Tricomer anyagú fugaszalag belső dilatációs tömítések kialakításához<br>Waterpfoofing | PVC és NBR kombinációs alapanyagú, meleglevegős hegesztéssel folyósítható, különlegesen magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú, kibővített elemválasztékú munkahézag szalagok.<br>Sika Waterbar D 240 Tricomer<br>Sika Waterbar D 320 Tricomer |  | 25 fm/tekercs | 7 744 Ft/m<br>11 026 Ft/m |
| Tricomer anyagú felületi fugaszalag dilatáció hézag képzéséhez<br>Waterpfoofing | PVC és NBR kombinációs alapanyagú, meleglevegős hegesztéssel folytonosítható, különlegesen magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú, kibővített elemválasztékú dilatációshézag szalagok.<br>Sika Waterbar DA 240/25 Tricomer<br>Sika Waterbar DA 240/30 Tricomer<br>Sika Waterbar DA 320/25 Tricomer<br>Sika Waterbar DA 320/30 Tricomer |  | 25 fm/tekercs | 9 624 Ft/m<br>12 155 Ft/m<br>12 634 Ft/m<br>17 179 Ft/m |
| Tricomer anyagú felületi fugaszalag dilatáció hézag képzések sarokkialakításához<br>Waterpfoofing | PVC és NBR kombinációs alapanyagú, meleglevegős hegesztéssel folytonosítható, különlegesen magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú, kibővített elemválasztékú dilatációshézag szalagok.<br>Sika Waterbar DA 240 Edge A Tricomer<br>Sika Waterbar DA 240 Edge W Tricomer<br>Sika Waterbar DA 320 Edge A Tricomer<br>Sika Waterbar DA 320 Edge W Tricomer |  | 25 fm/tekercs | 9 906 Ft/m<br>9 642 Ft/m<br>15 281 Ft/m<br>14 916 Ft/m |
| Tricomer anyagú fugaszalag meglévő és új szerkezetek vízzáró csatlakoztatásához<br>Waterpfoofing | PVC és NBR kombinációs alapanyagú, meleglevegős hegesztéssel folytonosítható, különlegesen magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú, kibővített elemválasztékú szalagok.<br>Sika Waterbar DA 320/35 KI / KA Tricomer |  | 25 fm/tekercs | 21 075 Ft/m |



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|
| Tricomer anyagú fugaszalag meglévő és új szerkezetek vízzáró csatlakoztatásához<br>Waterpfoofing | PVC és NBR kombinációs alapanyagú, meleglevegős hegesztéssel folytonosítható, különlegesen magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú, kibővített elemválasztékú szalagok.<br>Sika Waterbar D 320 K Tricomer  | 25 fm/tekercs | 11 026 Ft/tekercs |
| Raw rubber sealing strip/ Rohkautschuk str.<br>Waterpfoofing | 50 x 4mm - alátétszalag, a szorítólemezes szalagrész tömítéséhez | 4,6m-es tekercs | 10 289 Ft/tekercs |
| Tricomer anyagú fugaszalag belső munkahézagok kialakításához, vízre duzzadó szalaggal kombinált fugaszalaggal<br>Waterpfoofing | PVC és NBR kombinációs, meleglevegős hegesztéssel folytonosítható, magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú munkahézag szalag.<br>Sika Waterstop KAB 125 SET<br>Sika Waterstop KAB 150 SET   | 25 fm +rögzítő elemek/SET | 5 979 Ft/m<br>6 867 Ft/m |

A Sika Tricosal termékcsalád rendkívül széles megoldási skálát biztosít a tervező és kivitelező szakemberek számára. A termékcsalád jelen árlistában nem szereplő elemeivel kapcsolatban érdeklődjön műszaki tanácsadó szolgálatunknál, vagy látogasson el honlapunkra: www.sika.hu.



## *Sika Dilatec rendszer*

A Sika® Dilatec® rendszer különböző vízszigetelési rendszerek vízzáró betonszerkezetekhez, PVC-, és bitumenes lemezek közti csatlakozásokat biztosítja.




* BWM: Bitumen alapú lemezes szigetelő rendszer



BUILDING TRUST

Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

| Termék megnevezése | A termék leírása | | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|---|
| Sika® Dilatec® E-220<br>Waterpfoofing | Szigetelő lemez mozgási-, és munkahézagokhoz, beton és acél alapfelületek esetén | | 22 cm/30 fm | 5 661 Ft/fm |
| Sika® Dilatec® ER-350<br>Waterpfoofing | PVC lemezes szigetelés él- és véglezárásához, csatlakoztatva beton- és acél felületekhez | | 35 cm/20 fm | 9 677 Ft/fm |
| Sika® Dilatec® BE-300<br>Waterpfoofing | Bitumenes lemezes szigetelés él- és véglezárásához, beton- és acél felületekhez való csatlakoztatáshoz | | 30 cm/30 fm | 7 813 Ft/fm |
| Sika® Dilatec® B-500<br>Waterpfoofing | Mozgási hézagok szigetelésére, bitumenes szigetelő lemezek csatlakoztatásához | | 50 cm/30 fm | 11 355 Ft/fm |
| Sika® Dilatec® BR-500<br>Waterpfoofing | Bitumenes lemezes szigetelés él- és véglezárásához, valamint csatlakozási lehetőség PVC alapú szigetelő lemezek és bitumen alapú szigetelések között | | 50 cm/30 fm | 11 419 Ft/fm |
| Sika® Metalsheet - FBV SET 120_R<br>Waterpfoofing | A sika Metal Sheet FBV horganyzott munkahézag szigetelő fémlemez, mely a szerkezet felső vasalására ültethető, olyan speciális bevonattal ellátva, amely tovább növeli a beton vízzáró tapadását a fémlemezhez. |  | 15 m + rögzítők | 4 795 Ft/fm |



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

# Kittek és hézagtömítő anyagok

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|
| **Tartósan rugalmas, egykomponensű tömítőanyagok** | | | |
| Sikaflex®-11 FC+<br>Sealing & Bonding | Tartósan rugalmas, gyors kötésű, poliuretán kötőanyagú hézagtömítő és ragasztó- és tömítőmassza. Ragasztás és tartós tömítési igény esetén Sika® Primer-3 N alapozás javasolt.<br>• gyorsított kötőképesség<br>• erősen tapadó és tartósan rugalmas<br>• kiváló időjárás- és öregedésállóság<br>• I-Cure technológia!<br>Hézagszélesség: 10-30 mm.<br>Kiadósság: 600 ml-ből kb. 3 m hosszú 20 mm × 10 mm-es tömítés készíthető.<br>300 ml-ből kb. 3 m hosszú 10 mm × 10 mm-es tömítés készíthető. | 600 ml-es unipac*<br><br>300 ml-es kartus* | 4 689 Ft/db**<br>betonszürke<br>fehér, fekete<br>3 035 Ft/db**<br>betonszürke,<br>fehér,bézs,barna,<br>fekete,<br>cseresznye |
| Sikaflex® PRO-3<br>Sealing & Bonding | Padlóhézagok, térburkolatok rugalmas tömítéséhez használható poliuretán tömítőanyag, különösen magas alapváltozási képességgel (20%), vegyi ellenálló képességgel.<br>artós tömítési igény esetén Sika® Primer-3 N alapozás javasolt.<br>Kiadósság: 600 ml-ből kb. 3 m hosszú 20 mm x 10 mm-es tömítés készíthető. | 600 ml-es unipac*<br>betonszürke<br>fehér<br>fekete | <br><br>4 264 Ft/db**<br>4 390 Ft/db**<br>4 520 Ft/db** |
| SikaHyflex®-250 Facade<br>Sealing & Bonding | Kiváló bedolgozhatóságú, tömítőanyag épületszerkezetek hézagtömítéséhez. Alkalmas nagy mozgású hézagokhoz, valamint csatlakozási hézagokhoz. Különösen két különböző alapfelület közötti hézag tömítésére, pl. acél oszlop és beton szerkezet között.<br>Kiadósság: 600 ml-ből kb. 3 m hosszú 20 mm × 10 mm-es tömítés készíthető. | 600 ml-es unipac* | 4 129 Ft/db**<br>betonszürke<br>fehér |
| Sikaflex Construction +<br>Sealing & Bonding | Poliuretán bázisú, tartósan rugalmas hézagkitöltő massza dilatációs és munkahézagokhoz.<br>Kiadósság: 600 ml-ből kb. 3 m hosszú 20 mm × 10 mm-es tömítés készíthető. | 600 ml unipac*<br>betonszürke<br>fehér | <br>3 213 Ft/db**<br>3 397 Ft/db |
| Sikaflex® Tank<br>Sealing & Bonding | Poliuretán bázisú, tartósan rugalmas hézagkitöltő massza dilatációs és munkahézagokhoz, nagy vegyi igénybevételű burkolatokon, pl. üzemanyagtöltő állomások burkolati hézagai.<br>Kiadósság: 600 ml-ből kb. 3 m hosszú 20 mm × 10 mm-es tömítés készíthető. | 600 ml-es unipac* | 7 538 Ft/db<br>betonszürke |
| Sikaflex® TS Plus<br>Sealing & Bonding | Poliuretán bázisú, tartósan rugalmas hézagkitöltő massza dilatációs és munkahézagokhoz, nagy vegyi igénybevételű burkolatokon, pl. üzemanyagtöltő állomások burkolati hézagai.<br>Kiadósság: 600 ml-ből kb. 3 m hosszú 20 mm × 10 mm-es tömítés készíthető. | 600 ml-es unipac* | 8 071 Ft/db<br>betonszürke<br>fekete |
| Sikasil® Pool<br>Sealing & Bonding | Egykomponensű, oldószermentes, elasztikus, semlegesen térhálósodó szilikon tömítőanyag medencékbe és állandóan vizes helyekre.<br>• fungicidet tartalmaz (penészedés mentes)<br>• klórálló (ajánlott az uszodák fertőtlenítőszereihez is)<br>• kiváló időjárás- és öregedésállóság | 300 ml kartus<br>transzparens<br>fehér | 3 813 Ft/db |
| **Tűzgátló tömítőanyag** | | | |
| Sikacryl®-620 Fire<br>Sealing & Bonding | Egykomponensű, vízbázisú, festhető tűzgátló tömítőanyag. Szerkezeti kapcsolatok, átvezetések tűzgátló tömítéseinek elkészítésére alkalmazható porózus és nem porózus felületek esetében egyaránt. MSZ EN 1366-3 ill. MSZ EN 1366-4 szerint értékelt. ETA 6026 szerinti vizsgálatokkal rendelkezik. Kiválóan tapad, könnyen eldolgozható. | 300 ml-es kartus<br>szürke | 2 093 Ft/db |
| Sikasil®-670 Fire<br>Sealing & Bonding | Egykomponensű, nedvesség hatására kötő rugalmas tűzgátló tömítőanyag. Szerkezeti kapcsolatok, átvezetések rugalmas tűzgátló tömítésére alkalmas porózus és nem porózus felületek esetében egyaránt MSZ-EN 1366-4 szerint értékelt. ETAG 026 szerinti vizsgálatokkal rendelkezik. Kiválóan tapad, könnyen eldolgozható. | 300 ml-es kartus<br>szürke<br>600 ml<br>szürke, fehér | 3 015 Ft/db<br><br>5 103 Ft/db |
| **Általános rugalmas ragasztó- és tömítőanyagok** | | | |
| Sikaflex -118 ExtremeGrab<br>Sealing & Bonding | Egykomponensű, rugalmas poliuretán ragasztó fa, fém, kerámia, műanyag elemek porózus vagy tömör alapfelületekre történő ragasztásához.<br>Anyagszükséglet: felhasználástól függően, pl. 3 mm vastag és 10 mm széles ragasztás esetén kb. 10 m-re elegendő. | 300 ml-es kartus<br>fehér | 3 537 Ft/db |

* Kizárólag egész raklapos (504 db) rendelésre. Egyedi árakért érdeklődjön kapcsolattartójánál!

* A 600 ml-es unipac-os kiszerelés csak 20 db-os, a 300 ml-es kartusos kiszerelés csak 12 db-os kartondobozban vásárolható.
** A megadottaktól eltérő színek is lehetségesek, ezért kérjük, érdeklődjön műszaki szaktanácsadó szolgálatunknál



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|
| Sikasil® C<br>Sealing & Bonding | Egykomponensű, semlegesen térhálósodó, szilikon tömítőanyag.<br>• fungicidet tartalmaz (penészedés mentes)<br>• szaniterekhez és építőipari hézagzáráshoz<br>• kiváló időjárás- és öregedésállóság | 300 ml-es kartus transzparens, fehér<br>300 ml-es kartus hamuszürke, bézs, karamel, sötét barna, jázmin, szürke, világosszürke, manhatten<br>600 ml-es transzparens, fehér | 1 432 Ft/db<br>2 249 Ft/db<br>2 553Ft/db |
| Sikacryl® S<br>Sealing & Bonding | Egykomponensű rugalmas, akril bázisú hézagtömítő anyag.<br>• beltéri repedések lezárásához<br>• 10%-os alakváltozási képesség<br>• diszperziós festékkel átfesthető | 300 ml kartus fehér | 858 Ft/db |
| Sikasil® Universal<br>Sealing & Bonding | Egykomponensű, ecetsavasan térhálósodó, rugalmas szilikon tömítőanyag.<br>• üvegezéshez és nem porózus felületekre<br>• kiváló időjárás- és öregedésállóság<br>• kiválóan tapad sokféle alapfelületen | 280 ml kartus transzparent, fehér | 996 Ft/db |
| Sikaflex® -111 Stick&Seal<br>Sealing & Bonding | Egykomponensű, oldószermentes, elasztikus, poliuretán-hibrid bázisú ragasztó és hézagtömítő anyag.<br>• egykomponensű, felhasználásra kész<br>• magas tapadási erő<br>• kiváló időjárás- és öregedésállóság | 290 ml kartus fehér, szürke | 1 772 Ft/db |
| Sikaflex® -112 Crystal Clear<br>Sealing & Bonding | Teljesen átlátszó, a legtöbb felületen alkalmazható, pl. fém, üveg, beton, gipsz, gipszkarton, fa, festett zománc, poliészter és műanyag.<br>• csekély zsugorodás kikeményedéskor<br>• nedves betonfelületen is alkalmazható<br>• a legtöbb építési alapfelületen jól tapad | 290 ml kartus víztiszta | 2 869 Ft/db |
| SikaBond®-115 Strong Fix<br>Sealing & Bonding | Vizes bázisú, gyors kezdeti tapadású ragasztóanyag beltéri és fedett kültéri alkalmazásra. Egykomponensű, erős és tartós tapadású, fa, habarcs, beton, szálcement, aluminium, merev PVC, kerámiák, polisztirol, ill. festett felületek ragasztására. | 290 ml kartus fehér | 1 299 Ft/db |

## *Ragasztó és szerelő PUR habok*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sika Boom®-182 Foam Fix<br>Sealing & Bonding | Egykomponensű, öntáguló, szórófejjel feldolgozható poliuretán hab, mely jól tapad sokféle alapfelülethez. Ideális szigetelő- és gipszkarton táblák hatékony, gazdaságos és tartós ragasztásához. | 750 ml | 2 638 Ft/db |
| Sika Boom®-582 Foam Fix<br>Sealing & Bonding | Egykomponensű, öntáguló, kinyomópisztollyal feldolgozható poliuretán hab, mely jól tapad sokféle alapfelülethez. Ideális szigetelő- és gipszkarton táblák hatékony, gazdaságos és tartós ragasztásához. | 750 ml | 2 626 Ft/db |
| Sika Boom®-187 All Seasons<br>Sealing & Bonding | **Egykomponensű, öntáguló,** szórófejjel feldolgozható **poliuretán hab minden évszakra. A speciális formulájának köszönhetően feldolgozható hideg felületre, alacsony hőmérsékleten, miközben megtartja hab szerkezetét.** | 750 ml | 2 044 Ft/db |
| Sika Boom®-587 All Seasons<br>Sealing & Bonding | **Egykomponensű, öntáguló,** kinyomópisztollyal feldolgozható **poliuretán hab minden évszakra. A speciális formulájának köszönhetően feldolgozható hideg felületre, alacsony hőmérsékleten, miközben megtartja hab szerkezetét.** | 750 ml | 2 044 Ft/db |
| Sika Boom®-583 Low Expansion<br>Sealing & Bonding | Egykomponensű, öntáguló, kinyomópisztollyal feldolgozható poliuretán hab csekély utótágulással és kötés közbeni nyomással. A Sika Boom®-583 Low Expansion alkalmas nyomásérzékeny felhasználáshoz, pl. ablak- és ajtókeret körüli hézagok feltöltése. | 750 ml | 2 269 Ft/db |

## *Alapozók, segédanyagok hézagtömítéshez*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sika® Primer-3 N<br>Sealing & Bonding | Egykomponensű alapozó bevonat (porózus és tömör alapfelületekre) Sikaflex®-11 FC+, Sikaflex® Floor, Sikaflex® PRO-3, Sikaflex® Construction, Sikaflex® Tank és Sikaflex® TS Plus hézagtömítő anyagok alá a tapadás fokozására és a felület letisztítására. Anyagigény: 150 ml/m², ami kb. 100-120 fm fuga alapozását jelenti 1 liter anyagból. | 1 liter<br>0,25 liter | 14 682 Ft/db<br>6 695 Ft/db |
| Sika® háttérkitöltő profil<br>Sealing & Bonding | Zártcellás, nem korhadó, kör keresztmetszetű polietilénhab elem a fugák mélyebb részének kitöltéséhez. Megkönnyíti az ideális szélesség-mélység arány elérését, biztosítja a fugaszéleken a nagyobb keresztmetszetű tapadást, meggátolja a hézagtömítő anyag hézagfenéken történő letapadását, valamint tömítőmaszszát takarít meg. | folyóméter<br>Ø 6 mm: 100, 2500<br>Ø 10 mm: 100, 1150<br>Ø 15 mm: 100, 550<br>Ø 20 mm: 50, 350<br>Ø 25 mm: 50, 200<br>Ø 30 mm: 25, 160<br>Ø 40 mm: 1<br>Ø 50 mm: 2 | <br>62 Ft/m<br>62 Ft/m<br>99 Ft/m<br>99 Ft/m<br>163 Ft/m<br>234 Ft/m<br>357 Ft/m<br>440 Ft/m<br>536 Ft/m<br>624 Ft/m |
| Sika® Tooling Agent<br>Industry | Oldószermentes, vizes bázisú segédanyag a frissen feldolgozott Sikaflex® ragasztó- és tömítőanyagok felületi elsimítására. Anyagigény: szükség szerinti mennyiségben. | 1 liter | 3 705 Ft/db |



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|

# Burkolatragasztási anyagrendszerek

## *Homlokzat- és védőburkolat ragasztási rendszerek*

| | | | |
|---|---|---|---|
| SikaTack® Panel<br>Industry | Egykomponensű, tartósan rugalmas, levegő nedvességtartalmára szilárduló ragasztó átszellőztetett rendszerű – műanyag, HPL, kerámia, márvány, természetes kő, beton és egyéb – homlokzatburkolati elemek ragasztására.<br>Anyagfelhasználás: kb. 50 ml/fm | 600 ml-es unipac | 8 130 Ft/db |
| Sika® Aktivator-205<br>Industry | A felületek tisztítására és aktiválására használandó alkoholos oldat nem porózus felületekhez.<br>• izopropanol tartalmú tisztítóoldat<br>• tapadásaktiváló adalékanyaggal<br>Anyagfelhasználás: kb. 30-60ml/ $m^2$, azaz 1 liter 200-300 m-re elegendő. | 250 ml<br>1 liter | 7 588 Ft/db<br>9 071 Ft/db |
| SikaTack® Panel Primer<br>Industry | Pigmentált, oldószerbázisú alapozó SikaTack® panel rendszerhez.<br>Anyagfelhasználás: kb. 5-8 ml/m, azaz 1 liter kb. 125-200 m-re elegendő. | 1 liter | 23 903 Ft/l |
| Sika Primer-215<br>Industry | Sika ragasztó- vagy tömítőanyagok előtt a porózus felületek előkezelésére.<br>Alacsony viszkozitású, légnedvesség hatására kötő sárgásan áttetsző folyadék, műanyagok pl. epoxigyanta, üvegszálas poliészter (GRP), PVC, ABS, továbbá fa és más porózus alapfelületek előkezelésére a Sikaflex tömítő- ragasztóanyagok feldolgozása előtt. Feszültségi repedésre érzékeny műanyagokon nem szabad használni, mint pl. akrilok, polikarbonátok.<br>Anyagfelhasználás: 50-150 ml/$m^2$ | 250 ml<br>1 liter | 10 659 Ft/db<br>24 650 Ft/db |
| SikaTack® Panel-50<br>Industry | Egykomponensű, tartósan rugalmas, átszellőztetett rendszerű szálcement burkolatok homlokzatburkolati elemek ragasztására.<br>Anyagfelhasználás: kb. 50 ml/fm | 600 ml-es unipac | 7 666 Ft/db |
| Sika Primer-210<br>Industry | Sika ragasztó- vagy tömítőanyagok előtt a különböző fém felületek előkezelésére.<br>Anyagfelhasználás: 50-150 ml/$m^2$ | 1 liter | 15 257 Ft/db |
| Csiszolófátyol<br>Industry | Csiszolófátyol a ragasztandó elemek felületi előkészítéséhez, borzolásához.<br>Anyagfelhasználás: a felülettől függően kb. 1 m 100 m-hez elegendő. | 1 fm | 3 757 Ft/fm |
| Sika Fixing Tape<br>Industry | 3 mm vastag, 12 mm széles kétoldalon öntapadós ragasztószalag.<br>Zárt cellás polietilén távtartó szalag homlokzati panelek ideiglenes rögzítésére, a SikaTack Panel ragasztó kötésideje alatt. Alkalmas hasonló módszerrel történő ideiglenes rögzítésre is más alkalmazásokon. Anyagfelhasználás: 1 m méterenként. | 33 m-es tekercs | 10 986 Ft/tekercs |

## *Hidegburkolat ragasztási- és szigetelési rendszerek*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sika® Level-01 Primer<br>Flooring | Ásványi alapfelületek akrilgyanta alapozó- és felületzáró anyaga a Sikafloor® Level aljzatkiegyenlítők előtti feldolgozásra.<br>Aljzatkiegyenlítők vagy fokozott igénybevételű, cementbázisú burkolatra-gasztások alá.<br>Anyagigény: 0,1-0,2 kg/$m^2$, az 1:3 arányban vízzel hígított anyagból. | 25 kg<br>5 kg<br>fehér | 2 255 Ft/kg<br>2 534 Ft/kg |
| Sikafloor®-102 Level<br>Flooring | Egykomponensű, polimerrel módosított, pumpálható, önterülő cementkötésű aljzatkiegyenlítő beltéri aljzatok felületének simítására és kiegyenlítésére a végső burkolat feldolgozása előtt.<br>• Jó tapadás és tömörödés<br>• Padlófűtés esetén használható<br>• Alkalmas gurulós székek általi terhelésre (3 mm vastagságtól)<br>• Jó felületi keménység és sima felület<br>• Kazein- és formaldehid-mentes<br>Anyagigény: kb. 1,5 kg/$m^2$/mm. | 25 kg<br>szürke | 214 Ft/kg |
| Sikafloor® 01 Primer<br>Refurbishment | Vizes bázisú alapozó padlókiegyenlítő és csemperagasztóhoz, cementes, fa és öntött aszfalt alapfelületre.<br>Anyagfelhasználás: kb. 70g/m2 | 5 kg<br>kék | 1 837 Ft/kg |
| Sikafloor® 02 Primer<br>Refurbishment | Egy komponensű, akrilát gyanta bázisú alapozó padlókiegyenlítőkhöz és csemperagasztókhoz, nem nedvszívó alapfelületekre.<br>Anyagfelhasználás: kb. 125 g/m2 | 5 kg<br>világoskék | 1 475 Ft/kg |
| Sika® Ceram-213 Extra<br>Building Finishing | Nagyteljesítményű, cementbázisú és C2TE besorolású csemperagasztó csökkentett lecsúszással és hosszú nyitott idővel. Alkalmas kerámialapok bel- és kültéri ragasztásához.<br>• beltéri falak és padlók, kültéri padlók<br>• beltéri régi burkolólapok átburkolása, padlófűtés esetén (melegvizes)<br>• beton, habarcs, gipszkarton és anhidrit esztrich (alapozóval) alapfelületek<br>• olyan alapfelület esetén, ahol zsugorodási mozgás vagy hőtágulás fordulhat elő | 25 kg | 124 Ft/kg |



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|
| Sika® Ceram-225<br>Building Finishing<br><br>48 db (1 raklap) | Magas minőségű, flexibilis tulajdonságú, vékonyágyazatú, C2TES1 osztályú csemperagasztó.<br>• magas és alacsony nedvszívó tulajdonságú lapokhoz<br>• padlófűtés esetén és régi burkolatra is<br>• bel- és kültéri felületre, teraszra, medencébe stb.<br>• alapozó nélkül feldolgozható<br>Anyagszükséglet: ~2-3 kg/m² (mozaik lapok)<br>~3-4 kg/m² (20x20-cm-es lapok)<br>~4-7 kg/m² (nagyobb lapok és kültér) | 25 kg<br>cementszürke | 229 Ft/kg |
| Sika® Ceram-205<br>Large<br>Building Finishing<br><br>50 db (1 raklap) | Magas minőségű, flexibilis tulajdonságú, vékonyágyazatú, C2TE osztályú csemperagasztó.<br>• magas és alacsony nedvszívó tulajdonságú kerámialapokhoz<br>• padlófűtés esetén és régi burkolatra is<br>• bel- és kültéri felületre, teraszra, medencébe stb.<br>• alapozó nélkül feldolgozható<br>Anyagszükséglet:<br>~2-3 kg/m² (mozaik lapok)<br>~3-4 kg/m² (20 × 20-cm-es lapok)<br>~4-7 kg/m² (nagyobb lapok és kültér) | 25 kg<br>fehér | 382 Ft/kg |
| Sika® Ceram-500<br>Ceralastic<br>Building Finishing<br>50 db (1 raklap) | Egykomponensű, szálerősített, gyorsan kötő, C2ES2, CMO2P és PIMCIR besorolású cement habarcs, csempék ragasztásához és vízszigeteléshez.<br>Anyagszükséglet:<br>1,2 kg/ m² minden mm vastagsághoz | 20 kg<br>cementszürke | 1 444 Ft/kg |
| SikaTop® Seal-107<br>Waterproofing<br><br>60 szett (2 raklap) | Kétkomponensű, közepesen rugalmas vízzáró készhabarcs, ragasztott kerámia burkolat alatti szigeteléshez.<br>• aknák, medencék vízzáró szigeteléseként.<br>• védőbevonatként betonszerkezeteken<br>• fürdőszobában, zuhanyozóban ragasztott burkolat alatti szigetelésként<br>• 2 rétegben, rétegenként 1,5-2 mm-es vastagságban<br>Anyagfelhasználás: kb. 1,5 kg/m²/mm, min. vastagság 2 mm. (összesen kb. 3-4 kg/m²) | 25 kg<br>A+B komp<br>szürke. | 771 Ft/kg |
| Sikalastic®-1K<br>Waterproofing<br><br>48 db (1 raklap) | Egykomponensű, rugalmas, speciális alkáli-álló polimerekkel módosított, szálerősített cementhabarcs. Finomszemcsés, válogatott adalékanyagokkal, polimerekkel és speciális adalékokkal vízszigeteléséhez kerámia burkolatok alá és hajlító alakváltozás-nak kitett beton alépítmények vízszigeteléséhez.<br>Anyagszükséglet: 1,2 kg/m²/mm. | 20 kg<br>szürke | 1 297 Ft/kg |
| Sikalastic®-152<br>Waterproofing<br><br>60 szett (2 raklap) | Kétkomponensű szálerősített habarcs, nagyon kedvező rugalmassági modulussal, lúgálló polimerrel, módosított cementtel vízzáráshoz, vízszigeteléshez és betonvédelemhez valamint rugalmas betonvédelemként.<br>• rugalmas vízszigetelés és betonvédelem egy termékben,<br>• könnyen feldolgozható nagyon magas páratartalom mellett is,<br>• kissé nedves felületekre is felhordható,<br>• nincs megcsúszás: könnyen feldolgozható, függőleges falfelületekre is,<br>• gyors kötés alacsony hőmérsékleten is,<br>• repedésáthidaló<br>Anyagfelhasználás: kb. 1,8 kg/m²/mm, ajánlott vastagság 3 mm. | 26,4 kg<br>A+B komp.<br>szürke | 1 293 Ft/kg |
| Sika® SealTape S<br>Building Finishing | A kerámiaburkolatok alatti kent vízhatlan szigetelési rendszerek kiegészítőjeként.<br>• vízszintes és függőleges szigetelések mozgási és csatlakozási hézagaihoz<br>• kül- és beltéri használatra<br>• -30 °C-tól +90 °C-ig rugalmas anyagtulajdonságok<br>• ellenáll víznek, UV sugárzásnak<br>Anyagfelhasználás: 1 m/m | 50 m<br>10 m | 701 Ft/m<br>11 527 Ft/tekercs |
| SikaCeram -663 FlexGrout<br>Building Finishing | A SikaCeram®-663 Flex Grout cementbázisú fugázóhabarcs padlóra és falra, 1-7 mm-es szélességű hézagokhoz. A fugázóanyagban található adalékanyagok védelmet nyújtanak penészgombák és baktériumok megtelepedése ellen, miközben színtartó, kopásálló, vízlepergető és tartós felületet biztosítanak. | 4 kg<br>fehér, jázmin, manhattan, hamuszürke, antracit, bézs és sötét barna, világos szürke, karamel | 627 Ft/kg |

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|
| Sika® Ceram EpoxyGrout<br>Building Finishing | Kétkomponensű epoxi fugázóhabarcs. Medencék, erős forgalomnak vagy savas behatásnak kitett padlók fugázásához.<br>• 2-20 mm-es hézagokhoz<br>• jó ellenállóság vegyi anyagokkal szemben<br>• nagyon könnyen tisztítható<br>Anyagfelhasználás: lapmérettől függően pl. 30/30 cm-es lapburkolathoz 4 mm-es hézag esetén 0,44 kg/m². | 5 kg<br>snow<br>moon<br>agata | 2 853 Ft/kg |

## *Parketták és egyéb faburkolatok készítéséhez használatos anyagok*

| | | | |
|---|---|---|---|
| SikaBond® - 151<br>Sealing & bonding | Egykomponensű, oldószermentes, rugalmas PU-hibrid parkettaragasztó.<br>• egykomponensű, felhasználásra kész,<br>• könnyen szétoszlatható, rugalmas, míg a simítófog bordák stabilak maradnak<br>• rugalmas<br>• yalogosan járható 8 óra múlva<br>Anyagfelhasználás: 0,8-1,3 kg/m² | 17 kg<br>parkettabarna | 2 146 Ft/kg |
| SikaBond®-52 Parquet<br>Sealing & bonding | Oldószermentes, 1-komp. rugalmas PU parkettaragasztó.<br>• alkalmas minden szokásos fafajtához.<br>• gyorskötésű, 12 óra múlva csiszolható.<br>• Sikabond Dispenseres bedolgozáshoz is!<br>Anyagfelhasználás: 20-30 ml/m | 600 ml<br>1800 ml<br>unipac/zacskó<br>parkettabarna | 2 782 Ft/db<br>6 998 Ft/db |
| SikaBond®-54 Parquet<br>Sealing & bonding | Oldószermentes, 1-komp. rugalmas PU parkettaragasztó.<br>• alkalmas minden szokásos és a problémás fafajtákhoz is, mint a bükk, juhar és bambusz<br>• padlófűtéses aljzatokhoz is.<br>• gyorskötésű, 12 óra múlva csiszolható.<br>Sikabond Dispenseres bedolgozáshoz is!<br>I-Cure technológia!<br>Anyagfelhasználás: 0,7-1,0 kg/m² (13 kg kiszerelés esetén)<br>Anyagfelhasználás: 600-700 ml/m² (700 ml-es kiszerelés esetén) | 13 kg<br>fém kanna<br>700 ml<br>unipac/zacskó<br>parkettabarna | 3 012 Ft/kg<br><br>2 977 Ft/db |
| Sika Layer-03<br>(Sika® Layer Perforált alátétlemez)<br>Sealing & bonding | 3 mm vastag, 1,5 m széles, 16,66 m hosszú perforált, polietilén habanyag lemez.<br>• a Sika® AcouBond®-rendszer részeként,<br>• hatékony lépéshang-csillapító hatás,<br>• csekély ragasztóanyag felhasználás,<br>• 600 ml-es kiszerelésű Sikaflex® T52 ragasztóval együtt használandó<br>Anyagfelhasználás: 1 m²/m² | 25 m²-es tekercs<br>fekete | 27 134 Ft/tek. |



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|

## *Vízszigetelés és ragasztás*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sikalastic®-220 W<br>Building Finishing<br><br>96 db (1 raklap) | Feldolgozásra kész, egykomponensű, oldószermentes, folyékony, flexibilis, repedésáthidaló üzemi víz elleni szigetelőanyag, burkolólapok alatti vízszigetelésre.<br>• egykomponensű: felhasználásra kész,<br>• alkalmas vízszintes és függőleges feldolgozásra,<br>• alkalmas padlófűtéses aljzatra,<br>• repedésáthidaló,<br>• gyorsan csempézhető<br>Anyagfelhasználás: kb. 1,35 kg/m²/ két régtegű felhasználás esetén. | 7 kg<br>kékesszürke | 2 107 Ft/kg |
| SikaBond® T-8<br>Sealing & bonding | Rugalmas, poliuretán, kenhető vízszigetelés és hidegburkolati ragasztóanyag.<br>Két felhasználási terület – egy termék!<br>kenhető vízszigetelésként és hidegburkolati ragasztóanyagként használható,<br>• magas és alacsony nedvszívó tulajdonságú kerámialapokhoz,<br>• beltéri és kültéri padlófelületre,<br>• extrém rugalmas, repedésáthidaló, hajlaterősítő szalag alkalmazása elhagyható<br>Anyagfelhasználás: kb. 1,0-1,5 l/m²/réteg (szigetelés+ragasztás) | 10 liter/13,4 kg | 2 679 Ft/kg |
| Sika® MonoTop®-109<br>Waterproofing | Egykomponensű, vízzáró javítóhabarcs kisebb javítási munkálatokhoz, 2-3 mm vastagságban.<br>• vízálló, vízszigetelő<br>• jó tapadás általános építőipari felületen<br>• gyors szilárdulás<br>• optimális kiszerelés a kisebb munkákhoz<br>Anyagszükséglet: 1,8 kg/m²/mm. | 5 kg<br>betonszürke | 695 Ft/kg |
| Sikalastic®-1 K<br>Waterproofing<br><br>48 db (1 raklap) | Egykomponensű, rugalmas, speciális alkáli-álló polimerekkel módosított, szálerősített cementhabarcs. Finomszemcsés, válogatott adalékanyagokkal, polimerekkel és speciális adalékokkal vízszigeteléséhez kerámia burkolatok alá és hajlító alakváltozás-nak kitett beton alépítmények vízszigeteléséhez.<br>Anyagszükséglet: 1,2 kg/m²/mm. | 20 kg | 1 297 Ft/kg |
| Sika® BlackSeal BT<br>Sealing & bonding | Egykomponensű, butilkaucsuk hézagkitöltő és ragasztóanyag.<br>• különféle alapfelületeken alapozás nélkül is jól tapad<br>• akár nyirkos alapfelületre is alkalmazható<br>• bitumenes tetőszigetelés ragasztására is alkalmas<br>7,5%-os alakváltozási képesség | 300 ml<br>kartus<br>fekete | 1 397 Ft/db |
| Sikagard®-703 W<br>Building Finishing | Folyékony, oldószermentes, felhasználásra kész emulzió.<br>• ásványi alapfelületek hidrofóbizálására, impregnálására<br>• csökkenti a vízfelvételt, de páraáteresztő marad<br>• csökkenti a felület szennyeződési hajlamát<br>Anyagfelhasználás: 150-350 ml/m² | 2 liter<br>5 liter<br>20 liter | 4 584 Ft/db<br>2 067 Ft/l<br>1 894 Ft/l |

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|

# Korrózió elleni védőbevonat rendszerek

## *Egykomponensű alapozók*

| | | | |
|---|---|---|---|
| SikaCor®-6630 Primer<br>Flooring | Oldószerszegény alapozófesték speciális, modifikált műgyanta bázisú, aktív korrózióvédő pigment tartalommal, kézi tisztítású acélfelületekre is.<br>Anyagszükséglet: kb. 0,190 kg/m² 80 µm száraz rétegvastagsághoz.<br>Hígítója: Sika Thinner B | 15 kg | 4 097 Ft/kg<br>vörösbarna<br>homoksárga |

## *Egykomponensű fedőfestékek*

| | | | |
|---|---|---|---|
| SikaCor®-6630<br>high-solid<br>Flooring | Oldószerszegény, oxidatív módon keményedő vastagbevonat, speciális műgyanta kombinációjú, aktívkorróziós pigmenteket tartalmazó korróziógátló fedőfesték. Alkalmazható alapozó- és fedőbevonatként közvetlenül szemcseszórt vagy kézi tisztítású acélra, horganyzásra, kemény PVC-re és fára. Ideális régi bevonatok átfestésére.<br>Anyagszükséglet: kb. 0,175 kg/m² 80 µm száraz rétegvastagsághoz.<br>Hígítója: Sika Thinner B | 1.színkat.* 30 kg<br>15 kg | 4 864 Ft/kg<br>6 548 Ft/kg |
| SikaCor® Steel Protect<br>VHS Rapid<br>Flooring | Oldószeres, műgyanta bázisú, egykomponensű korrózióvédő alapozó és fedőbevonat.<br>Anyagszükséglet: kb. 0,180 kg/m² 60 µm száraz rétegvastagsághoz.<br>Hígítója: Sika Thinner S | Vörösbarna 30 kg<br>1, színkat.* 30 kg<br>2.színkat.* 30 kg<br>3.színkat.* 30 kg | 3 240 Ft/kg<br>3 240 Ft/kg<br>3 385 Ft/kg<br>4 188 Ft/kg |

## *Kétkomponensű alapozók*

| | | | |
|---|---|---|---|
| SikaCor® EG Phosphat<br>Flooring | Epoxigyanta alapú alapozó, cinkfoszfát és aktív korróziós pigment tartalommal, elsősorban a SikaCor® EG bevonatrendszerhez.<br>Anyagszükséglet: kb. 0,210 kg/m² 80 µm száraz rétegvastagsághoz.<br>Hígítója: Sika Thinner EG | 30 kg<br>15 kg<br><br>30 kg<br>15 kg<br>A+B komp. | 3 679 Ft/kg<br>4 310 Ft/kg<br>vörösesbarna<br>3 906 Ft/kg<br>4 310 Ft/kg<br>homoksárga |
| Sika® Poxicolor®<br>Primer HE NEU<br>Flooring | Oldószerszegény, gyorsan száradó és keményedő, alapfelület toleráns, epoxigyanta bázisú alapozó.<br>Anyagszükséglet:<br>kb. 0,190 kg/m² 100 µm száraz rétegvastagsághoz (alumínium)<br>kb. 0,200 kg/m² 100 µm száraz rétegvastagsághoz.(homoksárga, vörösesbarna)<br>Hígítója: Sika Thinner EG | 28 kg<br>14 kg<br><br>28 kg<br>A+B komp. | 4 629 Ft/kg<br>4 771 Ft/kg<br>alumínium<br>3 640 Ft/kg<br>vörösesbarna,<br>homoksárga |
| SikaCor® Zinc R<br>Flooring | Oldószerszegény, kiemelkedően nagy mennyiségű cinkport tartalmazó, gyorsan száradó, epoxigyanta bázisú alapozó. Különösen javasolt erős mechanikai igénybevételeknél, nehéz korrózióvédelemre, pl. vízépítési acélszerkezeteknél.<br>Anyagszükséglet: kb. 0,340 kg/m² 80 µm száraz rétegvastagsághoz (szórva).<br>Hígítója: Sika Thinner K | 26 kg<br>A+B komp. | 5 141 Ft/kg<br>cinkszürke |

## *Kétkomponensű közbenső és fedőfestékek*

| | | | |
|---|---|---|---|
| SikaCor ® EG-1<br>Flooring | Vascsillámos, oldószerszegény, epoxigyanta alapú közbenső festék, a SikaCor® EG rendszer részeként, alapozott acélra vagy közvetlenül a horganyzott felületre. Alkalmazható szállítás közbeni részbevonatként is.<br>Anyagszükséglet: kb. 0,215 kg/ m² 80 µm száraz rétegvastagsághoz<br>Hígítója: Sika Thinner EG | 30 kg<br><br>30 kg<br><br>15 kg<br><br>15 kg<br>A+B komp. | 3 682 Ft/kg<br>DB 702, DB 703<br>4 115 Ft/kg<br>DB 601, fehér<br>4 942 Ft/kg<br>DB 702, DB 703<br>4 176 Ft/kg<br>DB 601, fehér |
| SikaCor ® EG-4<br>Flooring | A SikaCor® EG rendszer fedőfestéke, poliuretángyanta bázisú vascsillámos, kiemelkedő színstabilitású, krétásodásmentes, Bevonata ellenáll az időjárásnak, víznek, kipufogógáznak, olvasztósónak, sav- és lúggőzöknek, olajnak, zsírnak, rövid ideig oldószernek is.<br>DB301, 310, 501, 503,510, 601, 602, 603, 610, 701, 702, 703, 704 színárnyalatokban<br>Anyagszükséglet: kb. 0,200 kg/m² 80 µm száraz rétegvastagsághoz<br>Hígítója: Sika Thinner EG | 1. színkat.* 30 kg<br>12,5 kg<br>2. színkat.* 30 kg<br>A+B komp. | 4 334 Ft/kg<br>5 481 Ft/kg<br>4 627 Ft/kg |
| SikaCor ® EG-5<br>Flooring | A SikaCor® EG rendszer fedőfestéke, poliuretángyanta bázisú, kiemelkedő krétásodás elleni színstabilitással. Időjárás-, vegyszer- és vízálló.<br>Anyagszükséglet: kb. 0,180 kg/m² 80 µm száraz rétegvastagsághoz (szórva).<br>Hígítója: Sika Thinner EG | 1. színkat.* 30 kg<br>10 kg<br>2. színkat.* 30 kg<br>10 kg<br>3. színkat.* 30 kg<br>10 kg<br>A+B komp. | 4 523 Ft/kg<br>6 477 Ft/kg<br>5 388 Ft/kg<br>6 720 Ft/kg<br>6 359 Ft/kg<br>8 401 Ft/kg |

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|

## *Hígítók és tisztítószerek*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sika® Thinner C<br>Flooring | Minden oldószermentes Sikagard® és Sikafloor®-sorozathoz tartozó epoxi gyártmány hígításához. Mivel a Sikagard® gyártmányokat hígítás nélkül kell bedolgozni, az esetleges hígítást műszaki szolgálatunkkal meg kell konzultálni. | 10 liter<br>3 liter | 3 520 Ft/l<br>4 988 Ft/l |
| Sika® Thinner B<br>Flooring | Minden olyan Sika gyártmányú festék vagy műgyanta termék hígításához melynek kiszerelésén és Termék Adatlapjában az adott hígító szerepel. | 10 liter | 2 668 Ft/l |
| Sika® Thinner EG<br>Flooring | Minden olyan Sika gyártmányú festék vagy műgyanta termék hígításához melynek kiszerelésén és Termék Adatlapjában az adott hígító szerepel. | 25 liter<br>10 liter<br>3 liter | 2 593 Ft/l<br>2 993 Ft/l<br>4 830 Ft/l |
| Sika® Thinner K<br>Flooring | Minden olyan Sika gyártmányú festék vagy műgyanta termék hígításához melynek kiszerelésén és Termék Adatlapjában az adott hígító szerepel. | 25 liter<br>10 liter<br>3 liter | 3 081 Ft/l<br>3 660 Ft/l<br>5 387 Ft/l |
| Sika® Thinner S<br>Flooring | Minden olyan Sika gyártmányú festék vagy műgyanta termék hígításához melynek kiszerelésén és Termék Adatlapjában az adott hígító szerepel. | 25 liter<br>3 liter | 2 497 Ft/l<br>4 350 Ft/l |

## *Tűzvédelmi bevonatrendszerek*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sika Permacor 1705<br>Flooring | Oldószertartalmú, egykomponensű, műgyanta bázisú, cinkfoszfát tartalmú alapozó acélfelületre. Alkalmas Sika Unitherm tűzvédelmi rendszerek alapozójaként. Elméleti anyagszükséglet: kb. 0,229 kg/m² 80 µm száraz rétegvastagsághoz. Hígítója: Sika Thinner S | 25 kg<br>oxidvörös | 3 180 Ft/kg |
| Sika Unitherm Steel S<br>Flooring | Oldószeres, gyorsan száradó, tűzvédelmi bevonat fém felületekre. Hatékonyan alkalmazható 15-90 perces tűzállósági követelmény esetén. Elméleti anyagszükséglet: kb. 0,93 kg/m² 500 µm száraz rétegvastagság esetén. | 25 kg<br>fehér | 5 116 Ft/kg |
| Sika Unitherm Steel W60<br>Flooring | Vizes bázisú, tűzvédelmi bevonat fém felületekre. Hatékonyan alkalmazható 45-90 perces tűzállósági követelmény esetén.<br>Elméleti anyagszükséglet: kb. 0,91 kg/m² 500 µm száraz rétegvastagsághoz. | 25 kg<br>fehér | 5 419 Ft/kg |
| Sika Unitherm Steel W120<br>Flooring | Vizes bázisú, tűzvédelmi bevonat fém felületekre. Hatékonyan alkalmazható 90-120 perces tűzállósági követelmény esetén.<br>Elméleti anyagszükséglet: kb. 0,91 kg/m² 500 µm száraz rétegvastagsághoz. | 25 kg<br>fehér | 5 080 Ft/kg |
| Sika Unitherm Top S<br>Flooring | Oldószertartalmú, egykomponensű fedőbevonat, acélszerkezetek tűzvédő bevonatrendszeréhez. Anyagszükséglet:<br>beltérben: kb. 0,16 kg/m² 60 µm száraz rétegvastagsághoz.<br>kültéren: kb. 2 x 0,14 kg/m² 100 µm száraz rétegvastagsághoz.<br>Hígítója: Sika Unitherm Thinner | 13 kg<br>standard<br>2.szinkat.<br>3.szinkat. | <br>5 518 Ft/kg<br>7 087 Ft/kg<br>7 686 Ft/kg |
| Sika Unitherm Thinner<br>Flooring | Minden olyan Sika gyártmányú festék vagy műgyanta termék hígításához melynek kiszerelésén és Termék Adatlapjában az adott hígító szerepel. | 25 liter | 3 363 Ft/l |

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|

# Kenhető tetőszigetelési rendszerek

## *Poliuretán alapú kenhető tetőszigetelések*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sikalastic®-614<br>Roofing | Egykomponensű, hidegen feldolgozható, UV álló, nedvesség hatására beinduló kötésű poliuretán tetőszigetelő anyag, amely már 10 perc elteltével esőálló bevonatot képez.<br>Anyagigény: lásd vonatkozó Termék adatlap | 5 liter<br>15 liter<br>RAL 7045 | 6 243 Ft/l<br>6 207 Ft/l |

## *Alapozók és rendszer tartozékok*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sikalastic® Metal Primer<br>Roofing | Kétkomponensű alapozó, Sika kenhető tetőszigetelő rendszerekhez, fém alapfelületre.<br>Anyagigény: kb. 0,16 l/m² | 5 liter<br>A+B komp | 9 925 Ft/l |
| Sika Bonding Primer<br>sűrűség 1,03 kg/l<br>Roofing | Kétkomponensű alapozó, Sika kenhető tetőszigetelő rendszerekhez, cementes, fa alap-anyagú és festékkel bevont felületekre.<br>Anyagigény: kb. 0,10 kg/m² | 5 liter<br>15 liter<br>A+B komp | 4 536 Ft/l<br>4 246 Ft/l |
| Sikalastic® Primer PVC<br>Roofing | Egykomponensű, poliuretán alapozó, Sika kenhető tetőszigetelő rendszerekhez, PVC alapú tetőszigetelő lemezekre.<br>Anyagigény: kb. 70-100 ml/m² | 1 liter | 18 073 Ft/l |
| Sikalastic® Primer FPO<br>Roofing | Egykomponensű, poliuretán alapozó, Sika kenhető tetőszigetelő rendszerekhez, FPO/TPO alapú tetőszigetelő lemezekre.<br>Anyagigény: kb. 70-140 ml/m² | 4x1 liter | 26 619 Ft/szett |
| Sika® Reactivation Primer<br>sűrűség 1,03 kg/l<br>Roofing | Egykomponensű, poliuretán alapozó, korábban lekent Sikalastic kenhető tetőszigetelő rendszerek újra aktiválásához.<br>Anyagigény: kb. 0,10 kg/m² | 5 liter | 9 380 Ft/l |
| SikaFlexitape® Heavy<br>Roofing | 7,5 cm széles, dilatációs erősítő szalag ,Sikalastic kenhető tetőszigetelési rendszerekhez. | 50 m | 16 446 Ft/tekercs |
| Sikalastic® Flexistrip<br>Roofing | 5,0 cm széles, dilatációs erősítő szalag ,Sikalastic kenhető tetőszigetelési rendszerekhez. | 15 m | 18 598 Ft/<br>tekercs |
| Sika® Reemat Premium<br>Roofing | 225 g/m²felület tömegű üvegfátyol erősítő szövet Sikalastic rendszerekhez | 0,30 m x 100m<br>1,25 m x 90m | 56 177 Ft/db<br>98 385 Ft/db |

# PIR hőszigetelések

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sikatherm® PIR AL<br>Roofing | Alumínium kasírozású PIR hőszigetelő tábla lépcsős vagy egyenes élképzéssel.<br>Vastagság: 50-240 mm<br>Hővezető képesség: λ érték (MSZ EN 12667 / MSZ EN 12939)<br>0,022 W/(m*K) (minden vastagságnál) | | Listaárak miatt érdeklődjön kereskedő partnereinknél |
| Sikatherm® PIR GT<br>Roofing | Üvegfátyol kasírozású PIR hőszigetelő tábla lépcsős vagy egyenes élképzéssel.<br>Vastagság: 50-240 mm<br>Hővezető képesség: λ érték (MSZ EN 12667 / MSZ EN 12939)<br>0,026 W/(m*K) (vastagság < 80 mm) MSZ EN 12667 / MSZ EN 12939<br>0,025 W/(m*K) (vast. 80-tól 119 mm-ig) MSZ EN 12667 / MSZ EN 12939<br>0,024 W/(m*K) (vastagság > 120 mm) MSZ EN 12667 / MSZ EN 1293 | | Listaárak miatt érdeklődjön kereskedő partnereinknél |

# Bitumenes szigetelőlemezek

## *Oxidbitumenes szigetelőlemez*

| | | | |
|---|---|---|---|
| SikaBit® PRO OX35 -0 (GV 35)<br>Roofing | 3,5 mm vastag oxid bitumenes lemez, üvegfátyol hordozón, felső felületén finomhomok hintéssel, alsó felületen polietilénfólia kasírozással. | 1,00/10 m | 809 Ft/m² |
| SikaBit® PRO OX45 -0 (GV 45)<br>Roofing | 4,5 mm vastag oxid bitumenes lemez, üvegfátyol hordozón, felső felületén finomhomok hintéssel, alsó felületen polietilénfólia kasírozással. | 1,00/10 m | 945 Ft/m² |

## *Párazáró - oxidbitumenes szigetelőlemez*

| | | | |
|---|---|---|---|
| SikaBit® VB OX40 -0 S<br>Roofing | 4mm vastag, oxidbitumenes párazáró lemez aluminium fólia és üvegfátyol hordozóréteggel. | 1,00/7,5 m | 1 946 Ft/m² |

## *Párazáró - modifikált bitumenes szigetelőlemez*

| | | | |
|---|---|---|---|
| SikaBit® VB E35 -15 S ALU/GF<br>Roofing | 3,5 mm vastag, SBS modifikált bitumenes párazáró lemez aluminium fólia és üvegfátyol hordozórétteggel. | 1,00/7,5 m | 2 136 Ft/m² |

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|
| **Alsó réteg - öntapadó bitumenes szigetelőlemez** | | | |
| SikaBit® PRO E30 -20 S GFC self adh.<br>Roofing | 3mm vastag, SBS modifikált bitumenes lemez, alsóoldalán öntapadó réteggel, üvegszövet hordozóréteggel. | 1,00/10 m | 2 147 Ft/m² |
| SikaBit® PRO E30 -20 S GF self adh.<br>Roofing | 3mm vastag, SBS modifikált bitumenes lemez, alsóoldalán öntapadó réteggel, üvegfátyol hordozóréteggel. | 1,00/10 m | 2 036 Ft/m² |
| **Alsó réteg - hegesztendő bitumenes szigetelőlemez** | | | |
| SikaBit® PRO E40 -5 S GFC<br>Roofing | 4mm vastag, SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez, üvegszövet hordozóréteggel, felső oldalon homok szórással. | 1,00/7,5 m | 1 669 Ft/m² |
| SikaBit® PRO E40 -5 S<br>Roofing | 4mm vastag, SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez, poliészter hordozóréteggel, felső oldalon homok szórással. | 1,00/7,5 m | 1 879 Ft/m² |
| SikaBit® PRO E40 -15 S<br>Roofing | 4mm vastag, SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez, poliészter hordozóréteggel, felső oldalon homok szórással | 1,00/7,5 m | 2 182 Ft/m² |
| SikaBit® PRO E40 -20 S<br>Roofing | 4mm vastag, SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez, poliészter hordozóréteggel, felső oldalon homok szórással. | 1,00/7,5 m | 2 298 Ft/m² |
| SikaBit® PRO E40 -25 S<br>Roofing | 4mm vastag, SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez, poliészter hordozóréteggel, felső oldalon homok szórással. | 1,00/7,5 m | 2 438 Ft/m² |
| SikaBit® PRO E40 -15 S GFC<br>Roofing | 4mm vastag, SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez, üvegszövet hordozóréteggel, felső oldalon homok szórással. | 1,00/7,5 m | 2001 Ft/m² |
| SikaBit® PRO E40 -20 S GFC<br>Roofing | 4mm vastag, SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez, üvegszövet hordozóréteggel, felső oldalon homok szórással. | 1,00/7,5 m | 2 136 Ft/m² |
| SikaBit® PRO E40 -25 S GFC<br>Roofing | 4mm vastag, SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez, üvegszövet hordozóréteggel, felső oldalon homok szórással. | 1,00/7,5 m | 2 303 Ft/m² |
| **Bitumenes zárólemez** | | | |
| SikaBit® PRO E42 -15 MG palaőrl.<br>Roofing | 4mm vastag, SBS modifikált bitumenes palaőrleményes zárólemez, poliészter hordozóréteggel. | 1,00/7,5 m | 2 227 Ft/m² |
| SikaBit® PRO E42 -20 MG palaőrl.<br>Roofing | 4mm vastag, SBS modifikált bitumenes palaőrleményes zárólemez, poliészter hordozóréteggel. | 1,00/7,5 m | 2 277 Ft/m² |
| SikaBit® PRO E42 -25 MG palaőrl.<br>Roofing | 4mm vastag, SBS modifikált bitumenes palaőrleményes zárólemez, poliészter hordozóréteggel. | 1,00/7,5 m | 2 417 Ft/m² |
| SikaBit® PRO E52 -15 MG palaőrl.<br>Roofing | 5mm vastag, SBS modifikált bitumenes palaőrleményes zárólemez, poliészter hordozóréteggel | 1,00/7,5 m | 2 627 Ft/m² |
| SikaBit® PRO E52 -5 MG palaőrl<br>Roofing | 5mm vastag, SBS modifikált bitumenes palaőrleményes zárólemez, poliészter hordozóréteggel. | 1,00/7,5 m | 2 577 Ft/m² |
| **Gyökérálló bitumenes szigetelőlemez** | | | |
| Dörr-Gardentop E-KV-4K wf<br>Roofing | 4 mm vastag, SBS modifikált gyökérálló bitumenes lemez, poliészter hordozóréteggel. | 1,00/10 m | 3 064 Ft/m² |
| Dörr-Gardentop E-KV-5K wf<br>Roofing | 5 mm vastag, SBS modifikált gyökérálló bitumenes lemez, poliészter hordozóréteggel. | 1,00/7,5 m | 3 982 Ft/ m² |
| **Bitumenes kellősítő** | | | |
| Titanol V 25 L<br>Roofing | Bitumenes kellősítő. | 25 l | 1 151 Ft/l |



Az árjegyzékben szereplő árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

| Termék megnevezése | A termék leírása | Kiszerelés | Ft/egység |
|---|---|---|---|
| **Feldolgozó eszközök, kinyomópisztolyok** | | | |
| Sika Powerflow Combi 310<br>Sealing & bonding | Kézi kinyomópisztoly a Sikaflex®, SikaBond termékek felhasználásához<br>300 ml-es és 400 ml-es kiszereléshez | 1 db | 15 662 Ft/db |
| Sika Powerflow Combi 600<br>Industry | Kézi kinyomópisztoly a Sikaflex®, SikaBond® termékek felhasználásához<br>300 ml-es, 400 ml-es és 600 ml-es kiszereléshez | 1 db | 24 313 Ft/db |
| Sika Airflow 310<br>ndustry | Pneumatikus (levegős) kinyomópisztoly a Sikaflex®, SikaBond® termékek felhasználásához kizárólag a 300 ml-es kartusos kiszereléshez | 1 db | 57 252 Ft/db |
| Sika Airflow Combi 600<br>Industry | Pneumatikus (levegős) kinyomópisztoly a Sikaflex®, SikaBond® termékek felhasználásához 600 ml-es kiszereléshez | 1 db | 65 983 Ft/db |
| Sika Akkumulátoros kinyomópisztoly<br>Industry | Nagyteljesítményű, akkumulátoros kinyomópisztoly. Kifejezetten magas viszkozitású egy-komponensű poliuretán ragasztóanyagok (Sikaflex®) kinyomására tervezett eszköz.<br>300 ml-es , 400 ml-es és, 600 ml-es kiszereléshez | 1 db | 203 373 Ft/db |
| Kézi kinyomópisztoly magas viszkozitású anyagokhoz<br>Sealing & bonding | H-2PS (300-600 ml) | 1 db | 31 297 Ft/db |
| Sika Boom Gun<br>Sealing & bonding | A Sika Boom pisztolyos habok felhordásának eszköze. Rozsdamentes acél elemek és teflon bevonat a habbal érintkező felületeken. | 1 db | 7 672 Ft/db |

# Segédlet

## Betonpadló hézagok méretezése

| Beltérben: | Hézagtávolság (m) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| Legkisebb hézagszélesség (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Legkisebb hézagmélység (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |

| Kültéren: | Hézagtávolság (m) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 |
| Legkisebb hézagszélesség (mm) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 18 |
| Legkisebb hézagmélység (mm) | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 |

## Egy kiszereléssel kitölthető fuga hossza – 600 ml-es unipacból / 300 ml-es kartusból (m):

| Kitöltött fugamélység (mm) | Fugaszélesség (mm) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 8 | 10 | 12 | | | | | | | |
| 5 | 24/12 | 15/7,5 | | | | | | | | | |
| 8 | 15/7,5 | 9,3/4,6 | 7,5/3,7 | 6,2/3,1 | 5,0/2,5 | | | | | | |
| 10 | | 7,4/3,7 | 6,0/3,0 | 5,0/2,5 | 4,0/2,0 | | | | | | |
| 12 | | | | 4,0/2,0 | 3,3/1,6 | 2,8/1,4 | 2,5/1,2 | 2,0/1,0 | | | |
| 15 | | | | | | 2,7/1,3 | 2,0/1,0 | 1,6/0,8 | 1,8/0,9 | 1,3/0,6 | |
| 20 | | | | | | | | 1,2/0,6 | 1,0/0,5 | 0,9/0,4 | |
| 25 | | | | | | | | | 0,8/0,4 | 0,7/0,3 | 0,6/0,3 |
| 30 | | | | | | | | | | | 0,5/0,2 |
| Háttérkitöltő zsinór keresztmetszete: | 6 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 |

## Sika® AnchorFix®-1 tőcsavar ragasztó anyagszükséglete, adagolása:

Az anyagszükséglet értékei ml-ben, és lyukanként értendők

| csavar Φmm | furat Φm | Furatlyuk mélysége mm-ben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 12 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 12 | 14 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| 14 | 18 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 37 | 42 |
| 16 | 18 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
| | 20 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 40 | 46 |
| 20 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 42 | 48 | 58 | 66 |
| | 25 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 30 | 31 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 50 | 54 | 64 | 72 |
| 24 | 26 | 24 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 | 43 | 45 | 50 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 100 | 125 |

A fenti kitöltési mennyiségek veszteség nélkül kalkuláltak. Veszteség akár 10-50%.

## SikaCeram®-663 FlexGrout fugázó anyagszükséglete, adagolása (kg/m²):

| Lapméret (cm) | Hézagszélesség | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2 mm | 5 mm | 10 mm | 20 mm |
| 10 x 10 | 0,36 | 0,90 | | |
| 10 x 20 | 0,27 | 0,67 | | |
| 15 x 15 | 0,24 | 0,60 | | |
| 15 x 20 | 0,21 | 0,52 | | |
| 15 x 30 | 0,18 | 0,45 | | |
| 20 x 20 | 0,21 | 0,52 | 1,05 | |
| 20 x 25 | 0,19 | 0,47 | 0,94 | |
| 20 x 30 | 0,17 | 0,44 | 0,87 | 1,75 |
| 25 x 25 | 0,19 | 0,48 | 0,96 | 1,92 |
| 30 x 30 | 0,16 | 0,40 | 0,80 | 1,60 |

# A Sika Hungária Kft. általános szerződési feltételei

1. Érvényesség

1.1. A jelen általános szállítási feltételek a Sika Hungária Kft. (a továbbiakban: Szállító) valamennyi szállítására és teljesítésére érvényesek. Az

általános szállítási feltételek módosítása csak írásbeli megállapodással lehetséges.

1.2. A Megrendelő szállítási feltételei, függetlenül attól, hogy a Szállító azokra vonatkozóan ellenvéleményt nyilvánított-e vagy sem, a felek

megállapodásának tárgyát képező jogügylet és a felek üzleti kapcsolata tekintetében érvénytelennek tekintendők.

1.3. A jelen általános szállítási feltételek a Szállító szállításainak, illetve teljesítéseinek fogadásával elfogadottnak tekintendők.

1.4. Az egyedi megállapodások csak akkor érvényesek, ha azokat a Szállító írásban visszaigazolta.

2. Megrendelések

2.1. Szállító Megrendelőinek mind hatékonyabb és gyorsabb kiszolgálása érdekében országos kiskereskedelmi viszonteladói hálózatot működtet. A

székhelyén lévő központi raktárát ebből következően nagykereskedelmi raktárként működteti.

2.2. Szállító központi raktárában kiskereskedelmi tevékenységet nem végez és csak a minimális rendelési értéknél – nettó 40 eFt-nál – nagyobb értékű rendeléseket fogadja be. A minimális rendelési érték a Megrendelővel történt megállapodásnak megfelelő mindenkori árszinten értendő.

2.3. Az egyes megrendelések a Szállítót csak írásbeli visszaigazolása esetén és csak a visszaigazolás mértékéig kötelezik. A Szállítónak az írásbeli visszaigazolást megelőző ajánlatai, illetve nyilatkozatai a Szállítót nem kötik és csupán felhívásnak tekintendők a megrendelés megtételére.

3. Árak

3.1. A Szállító árai forintban forgalmi adó nélkül értendők és minden esetben csak az adott megrendelésre vonatkoznak.

3.2. A szállítások a Szállító mindenkor érvényes árjegyzéke szerint történnek. A megrendelés elfogadásakor megállapított árak, így az egyes szerződéskötések részmennyiségeire vonatkozóak is, kifejezetten a nyersanyagbeszerzés azon árainak fenntartásával érvényesek, amelyek a megrendelés időpontjában a kalkuláció alapját képezték.

3.3. Az árak ex works paritáson (a Szállító raktárában történő átadással) érvényesek, és nem tartalmazzák a forgalmi adót, a (részarányos)

fuvarköltséget, de (ha nincs másként megjelölve), tartalmazzák a göngyöleg/csomagolás árát.

3.4. A mindenkori legújabb árjegyzék minden előzőt érvénytelenít.

3.5. A Szállító fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát.

4. Szállítások

4.1. A szállítás a Megrendelő kockázatára történik. A kockázat a feladással száll át a Megrendelőre.

4.2. A részszállítások megengedettek.

4.3. A fuvarozás alatt bekövetkezett kár esetén a Megrendelő, illetve a címzett kárigényét közvetlenül a fuvarozóval szemben érvényesíti, míg a Szállítóval szemben jogfenntartó nyilatkozatot köteles benyújtani. A Szállítóval szemben az igény érvényesítéséért csak a fuvarozóval szembeni eredménytelen eljárás után az erről szóló jogerős határozat birtokában lehet fellépni. A Megrendelő, illetve a címzett elveszti ez utóbbi igényérvényesítési jogát, amennyiben a fuvarkár észlelésekor nem élt a fent említett jogfenntartó nyilatkozattal.

4.4. A Megrendelőre visszavezethető okokból szükségessé vált őrzési, raktározási költségek a Megrendelőt terhelik, illetve ezeket a Szállító jogosult szolgáltatásként a Megrendelő felé kiszámlázni.

4.5. A Szállító nem köteles szállítani, ha a Megrendelő a megelőző szállítások kifizetésével késedelemben van.

5. Áru visszavétele

Az eladott és kiszállított áruk nem vehetők vissza.

6. Göngyölegek/Csomagolás

6.1. Valamennyi kisgöngyöleg/csomagolás és zsák esetében az elszámolás bruttó = nettó alapon történik. A Szállító hordók esetében csak nettó elszámolást végez. A Szállító göngyölegei/csomagolásai rendszerint egyszer használatosak, így azokat a Szállító nem veszi vissza. Az EUR raklapok és IBC tartályok elszámolás alapját képezik. A kivételekről a felek külön megállapodást kötnek.

6.2. Az árjegyzékben feltüntetett göngyölegek/csomagolások szabványméretűek. A mindenkori változtatás jogát a Szállító fenntartja.

7. Szállítási határidők

7.1. A Szállító törekszik a megállapodás szerinti határidők pontos betartására.

7.2. A szállítási határidő csak akkor kötelező, ha a Szállító írásban kifejezetten visszaigazolta.

7.3. Ha a megadott és megállapodás szerinti szállítási határidőt a Szállító több mint 30 nappal túllépi, akkor a Megrendelőnek legalább 14 napos

póthatáridő kitűzése után jogában áll ajánlott levélben a szerződéstől elállni. A Szállító elállhat a szerződéstől, ha a szállítás vis major vagy más

elháríthatatlan akadály, így például a szállítmányok elakadása vagy a termelés leállítása miatt lehetetlenné válik. Ilyen esetben a Megrendelőnek nincs a késedelemből vagy az elállásból eredő kárigénye.

8. Kifizetés

8.1. A Szállító számlái készpénzzel, előreutalással, megállapodás szerint általában, de nem kizárólag keltüktől számítva 8, 15, illetve 30 napon belül egyenlítendők ki. A legalább 30 napos fizetési megállapodás esetén Megrendelő jogosult 14 napon belüli fizetés esetén 2 % levonást alkalmazni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő 15 % késedelmi kamatot köteles fizetni. Megrendelőnek lehetősége van előleg utalására is.

8.2. Részteljesítés esetén Szállító jogában áll minden egyes részteljesítésről külön számlát kiállítani.

8.3. A Szállító nem kötelezett váltók, illetve csekkek átvételére.

8.4. A Megrendelőnek nem áll jogában kifizetéseket szavatossági vagy jótállási igények, illetve kifogás miatt visszatartani.

8.5. A Szállító igényeivel szemben esedékes ellenkövetelések csak akkor számíthatók be, ha az ellenkövetelést a Szállító írásban elismerte, vagy azt a bíróság jogerősen megítélte. A Szállító javára szóló kifizetéseket előbb az ellenkövetelésre való tekintet nélkül a kamatokra és a költségekre kell fordítani, majd a mindenkor legrégebben esedékes követelésbe kell beszámítani.

8.6. Ha a Megrendelő fizetési késedelme a Szállító írásbeli figyelmeztetése ellenére túllépi az 5 napot, vagy a Megrendelő egyéb kötelezettségeit nem teljesíti, akkor a Szállítónak jogában áll a Megrendelő később esedékessé váló kifizetéseinek esedékességét előbbre hozni, mind a Megrendelőtől előzetes kifizetéseket vagy biztosíték teljesítését kérni, illetve a további szállítást felfüggeszteni.

8.7. A Szállító számlái azonnal esedékessé válnak, ha olyan körülmények lépnek fel, amelyek a Szállító követeléseinek behajtását megnehezítik vagy veszélyeztetik.

9. Tulajdonjog-fenntartás

9.1. A kiszállított árutételek az ellenérték kifizetéséig, illetve a Megrendelő egyéb kötelezettségeinek teljesítéséig, beleértve az egyéb igényeket a kamatokkal és sürgősségi költségekkel, a Szállító tulajdonában maradnak.

9.2. A Megrendelőnek jogában áll a fenntartott árut szabályos kereskedelmi tevékenység keretében továbbadni. Ennek előfeltétele, hogy a Megrendelőjével ő is tulajdonfenntartásban állapodik meg és, hogy a továbbértékesítésből származó követelés a Szállítóra száll át. A Megrendelőnek ez a jogosultsága nem áll fenn, ha fizetési késedelembe esik.

9.3. A tulajdonjog-fenntartással érintett áru biztosítékként vagy fedezetként történő felajánlása, illetve elzálogosítása csak a Szállító hozzájárulásával lehetséges.

9.4. Amennyiben az áru ellenértékét a Megrendelő nem fizeti meg, a Szállítónak az áru megmunkálása és feldolgozása esetén tulajdonrésze van a keletkező új dologban a beépített áru értéke és az új dolog értéke közötti arányban.

9.5. Ha a Megrendelő késedelembe esik, fizetésképtelen, illetve csőd-, vagy felszámolási eljárás indul ellene, akkor Szállító jogában áll a fenntartott árut azonnal elidegeníteni, és árából magát kárpótolni, anélkül, hogy elállási jogát a Szállító igénybe venné.

9.6. A Megrendelő köteles a Szállítót azonnal értesíteni, ha csőd-, illetve felszámolás elrendelését kérte maga ellen, vagy ellene ilyen eljárás indult, és egyidejűleg összeállítást közölni a még meglévő fenntartott árukról. A Megrendelő ilyen esetben köteles biztosítani a Szállító számára az üzemébe történő belépést és a Szállító árujához való hozzáférést.

10. Jótállás és kárfelelősség

10.1. A Szállító–tekintve, hogy a termék feldolgozását nem a Szállító végzi –csak a feldolgozatlan állapotú termék - a szállítás időpontjában érvényes termék adatlapokban megadott - állandóminőségéért vállal felelősséget.

10.2. Az átadott áru tekintetében felmerült hibákat vagy kifogásokat ismerté válásukkor azonnal, illetve a szállítmány átvétele után 8 napon belül írásban kell a Szállító tudomására hozni, máskülönben minden ezzel kapcsolatos igény jogosultságát veszti. Egyebekben a hibák és kifogások

tekintetében a felek közötti szerződés szerinti jótállási feltételek, illetve a Ptk. szerinti hibás teljesítés, illetve a szavatosság szabályai az irányadóak.

10.3. A kifogásolt áruból a Megrendelő a hibabejelentéssel vagy reklamációval egyidejűleg mintákat ad át a Szállító számára.

10.4. Határidőn belüli és jogos kifogás esetén a Megrendelő a Szállító kívánsága szerint a kifogásolt áru mennyiségének mértékéig költségmentes

cserét, vagy a kifogásolt áru értékéig terjedő jóváírást kap.

10.5. A Szállító a felelősségét a következményként felmerülő károkért mindenesetben, így a tanácsadás vagy késedelem esetén is kizárja.

10.6. Az árunak a Megrendelő által kilátásba vett felhasználási célra való alkalmasságáért, különösképpen a Szállító termékeinek folyamatos, illetve

ismétlődő ipari alkalmazása esetén a Szállítót csak akkor terheli jótállás, ha azt külön írásban jogszerűen magára vállalta. A termékösszetételnek a legújabb eredményeken alapuló megváltoztatásának jogát a Szállító fenntartja.

10.7. A Szállító felelősségének alapját, tartalmát és mértékét a Szállító mindenkori felelősségbiztosítása határozza meg.

11. Tanácsadás

11.1. A Szállító a Megrendelő kérésére tanácsadást végez az építőiparban és az iparban előforduló tömítési és ragasztási kérdésekben, az épületvédelem és betontechnika kérdéseiben, amely tanácsadásnak célszerűen már a tervezési szakaszban érvényesülnie kell. A Megrendelő tájékoztatására a Szállító tanácsadói szolgálata keretében gyakorlati szakemberek állnak a Megrendelő rendelkezésére. A Szállító igény szerint megvizsgálja az adalékanyag, kiegészítő anyag és cement alkalmasságát Szállító termékeinek felhasználásával előirányzott

munkákban. A Szállító termékeinek kiválasztásánál, alkalmazásánál a Szállító tanácsadó szolgálata a Megrendelő rendelkezésére áll.

11.2. Amennyiben a Szállító tanácsadása térítésmentes vagy csak ráfordítások megtérítésére szorítkozik, a Szállító a tanácsadásért semmilyen felelősséget nem vállal. Ha a Szállító a tanácsadást díjazás ellenében végzi, a Szállító felelőssége a jelen általános szállítási feltételek 10. pontja szerint alakul. A Szállítót a 10. pont szerinti felelősség kizárólag a tanácsadás tekintetében terhelheti, a kivitelezés tekintetében nem.

11.3. A törvényi és hatósági előírások betartásáért az alkalmazás során a Megrendelő tartozik felelősséggel.

12. Segédeszközök

A Megrendelő kívánságára a Szállító – lehetőségei szerint – a Megrendelő rendelkezésére bocsát segédeszközöket (pl. adagolóberendezések, szórógépek stb.) A fentiekkel kapcsolatban a Szállító nem vállal semmilyen felelősséget, különösen nem a hibás adagolás vagy a készülékek hibás működése, valamint állásidők miatt.

13. Termék- és feldolgozási megjegyzések

13.1. Színes termékek esetében akkor, ha a megrendelés nem egyszerre, egy tételben történik, a különböző gyártású egységek miatt színárnyalatbeli eltérések elkerülhetetlenek. A fenti esetben nem egyszeri megrendelés esetén a színárnyalatbeli eltérésekért a Szállító nem vállal felelősséget.

13.2. A termékek feldolgozása terén rendszerint a Szállító részletes felhasználási utasításai vagy írásos útmutatói irányadóak. Tekintettel arra, hogy az anyagfelhasználást számos tényező befolyásolhatja, a Szállító kijelenti, hogy a megadott szükséglet csak irányértékként értelmezendő.

13.3. A tárolhatóságra vonatkozó adat mindig sértetlen eredeti göngyölegre/csomagolásra vonatkozik szakszerű, száraz tárolás esetén.

13.4. Az építési előírások és az építési gyakorlat szokásos intézkedéseinek betartása a feldolgozás során elengedhetetlen.

13.5. A Szállító a gyártási összetételek megváltoztatásának jogát a legújabb kutatási eredmények nyomán fenntartja.

13.6. A Szállító kísérletekkel alátámasztott szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai tanácsadása a Szállító alkalmazottainak legjobb tudása szerint történik, de csupán kötelezettségvállalás nélküli útmutatásnak tekintendő, és nem mentesít a Szállító által szállított termékeknek a kiválasztott eljárás szerinti felhasználásra és célra való alkalmasságának saját vizsgálata alól.

14. A teljesítés helye, bíráskodás, alkalmazandó jog

14.1. A teljesítés helye Szállító székhelye, illetve telephelye.

14.2. A jelen szállítási feltételekre a magyar Polgári Törvénykönyv alkalmazandó.

14.3. A felek a közöttük jelen szerződéssel kapcsolatban - beleértve annak megkötésével, érvényességével, teljesítésével kapcsolatos kérdéseket is - felmerülő jogviták eldöntésére a Budapesti Ügyvédi Kamara támogatásával működő Eseti Választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

15. Befejező rendelkezések

Ha a jelen általános szállítási feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek lennének, ez a tény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

Jegyzeteim

# Gondolkodjunk rendszerben
## Megoldások Sika rendszerekkel



Árjegyzékünkben közölt adatok (legjobb tudomásunk szerint) megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Az anyagok folyamatos fejlesztése miatt a változtatás jogát a Sika Hungária Kft. fenntartja. Az árjegyzék anyagát szakembereink nagy gondossággal állították össze, az előforduló sajtóhibákért felelősséget nem vállalunk. Kiadványunk tájékoztató jellegű, kérdéses esetben kérjük forduljon szaktanácsadóinkhoz, vagy látogasson el a www.sika.hu weboldalra!

**SIKA HUNGÁRIA KFT.**
2051 Biatorbágy
Rozália park 5-7.
Hungary

**Kapcsolat:**
Tel.: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
**E-mail: info@hu.sika.com**
**www.sika.hu**

BUILDING TRUST

2021. 05. Sika Hungária Kft.